

TP-Link VIGI C250 Skliautas IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2880 x 1620 pikseliai Lubos

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C250(4MM)** · EAN: **4895252503050** · Prekės kodas: **899181**



90,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") 5 MP 2880 x 1620 pikseliai
- ✓ Vietinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m
- ✓ Skliautas Lubos
- ✓ IP67 IK10 Neperpučiamas
- ✓ Balta, Juoda
- ✓ 280 g





Aprašymas

All The Colors, All The Time

5MP Full-Color Dome Network Camera

24/7 Stunning Visual Experience

5MP Super-High Definition

Monitor 24-hour clear and colorful details even in pitch dark night. VIGI Full-Color camera provides maximum 5MP resolutions and ensures colorful monitoring with its large-aperture lens, high-sensitivity sensor, and attached supplemental lights.

SmartVid-Smart Video Enhancement

VIGI's professional technologies process videos to greatly improve their quality that is vital to your monitoring, including WDR, 3D DNR, Smart IR, and Night Vision.

Human & Vehicle Classification

Integrated AI chips support advanced algorithms to distinguish humans and vehicles from other objects. You can flexibly customize alarm rules to match your monitoring needs and receive more accurate event notifications.

Comprehensive AI Detection with Pre-Set Rules Supported

By setting the detection rules in advance, VIGI AI-powered cameras can accurately capture various abnormal events. This will greatly reduce false alarms and cover your specified monitoring needs in different scenarios.

People & Vehicle Analytics

Quickly find people and vehicles of interest using a series of attributes.

People Analytics

Filter people of interest by various attributes, such as gender, hair length, and clothing, allowing you to improve search efficiency.

Vehicle Analytics

Identify and search for vehicles of interest based on vehicle color and type for targeting meaningful events in a short time.

No More Silent Surveillance

Built-In Microphone

The VIGI camera features a built-in microphone to record anything going on within a 15-ft radius of the camera. This gives you more detailed monitoring for greater peace of mind.

IK10 Vandal-Proof & IP67 Waterproof

With vandal-resistant, rugged housing and waterproof design, this VIGI dome camera is built tough to withstand vandalism and harsh environments with rain and dust for constant security anywhere and anytime.

Smart Video Coding by H.265+

Compresses the video size without sacrificing video quality, easing the network load and saving disk space.

Flexible Storage

Local storage is available for each method, as well as onboard storage with an SD card slot (up to 256 GB).

PoE/12V DC

Two power supply ways not only give you more convenience but also make your wiring remarkably easy.

Flexible Installation

Easily route your camera's cable into a dropped ceiling or avoid drilling by slotting it through the camera's side outlet.

Remote Management

Take full control over your security anytime and anywhere on the VIGI app or client.

One system. Full security.

Run your business with peace of mind.

The VIGI professional surveillance system by TP-Link is dedicated to protecting the business you've worked hard to build — whenever, wherever. Our outstanding functions, reliable quality guarantees, and simplified installation work together to ensure your business stays safe and sound.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Įmontuota lemputė	Taip
Dinaminis diapazonas	120 dB
Sertifikavimas	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta, Juoda
Forma	Skliautas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
IK kodas	IK10

Neperpučiamas	Taip
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0,005 lx
Regėjimo lauko (FOV) kampas	107°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	90°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	48°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	107°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 85°
Viso diapozonas	0 - 360°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/10000 s
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Panoraminė kamera	
Privatumo maskavimo sričių skaičius (panoraminė kamera)	4
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Aptikties atstumas	80 m
Stebėjimo atstumas	33 m
Atpažinimo atstumas	16 m
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Identifikavimo atstumas	8 m
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
Apšvietimo LED diodų skaičius	1
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2880 x 1620 pikseliai
Iš viso megapikselių	5 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+

Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080), 2880 x 1620
Palaikomi vaizdo režimai	1080p, 720p, 2560p, 2880p
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadrių sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Triukšmo mažinimas	Taip
Bitų spartos kontrolė	Kintama sparta bitais (VBR)
Bitų sparta	256 Kbps - 6 Mbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
„Smart IR“ įtaisas	Taip
Garsas	
Bandinių ėmimo dažnis	8 kHz
Signalų ir triukšmo santykis (SNR)	52 dB
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Balso kodekai	G.711
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC

Energijos suvartojimas	1,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	7 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	
Aukštis	85,7 mm
Skersmuo	11,5 cm
Svoris	280 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	153 mm
Pakuotės gylis	193 mm
Pakuotės aukštis	120 mm
Paketo svoris	470 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 19,00cm × 15,00cm
Svoris	0,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt