

# TP-Link VIGI C340I 2.8MM apsaugos stebėjimo kamera Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 2560 x 1440 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C340I(2.8MM)** · EAN: **4897098688991** · Prekės kodas: **899185**



## 65,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **54,46 €**

**Sandėlyje**





**Prekė internetu**

Nusenuokite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Kulka (forma) Ant lubų / sienos / stulpo
- ✓ IP67
- ✓ Juoda, Balta
- ✓ 200 g





## Aprašymas

### Security Never Shuts Down

4MP Outdoor IR Bullet Network Camera

**Looking for a higher resolution? It's right here.**

### 4MP Super-High Definition

The VIGI C340I camera comes with 4MP—more than enough pixels to pick up some of the more discrete details.

## Human & Vehicle Classification

Integrated AI chips support advanced algorithms to distinguish humans and vehicles from other objects. You can flexibly customize alarm rules to match your monitoring needs and receive more accurate event notifications

**We keep an eye on your business.**

### Smart Detection

Backed by AI algorithms, the VIGI camera offers more smart detection. You will receive notifications when someone crosses a boundary, enters an area you've set, obstructs the camera, or removes/abandons objects.

**Never miss a detail.**

### SmartVid-Smart Video Enhancement

VIGI's professional technologies process videos to greatly improve their quality that is vital to your monitoring, including Smart IR, WDR, 3D DNR, and Night Vision.

**More compression. More savings. Same quality.**

Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

## IP67 for Better Protection

Capable of withstanding temperatures from -30-60 °C (-22-140 °F), VIGI performs well even in harsh environments with rain and dust.

**Discover the best way to power your camera.**

### PoE/12V DC

Two power supply ways not only give you more convenience but also make your wiring remarkably easy.

**Choose the right lens for your security.**

### 2.8/4/6 mm lens

Whether you need a wide angle lens to cover enclosed spaces like elevators or a higher millimeter lens for longer distances in open spaces like parking lots, C340I comes with three different lens versions to better suit your security needs.

## Flexible Installation

Find the perfect vantage point by simply securing your camera to ceiling, pole or wall.

## Flexible Management

Take full control over your security via four management methods: the web UI, NVR UI, VIGI app, and VIGI Security Manager.

**One system. Full security.**

**Run your business with peace of mind.**

The VIGI professional surveillance system by TP-Link is dedicated to protecting the business you've worked hard to build — whenever, wherever. Our outstanding functions, reliable quality guarantees, and simplified installation work together to ensure your business stays safe and sound.

## Techninė specifikacija

### Veikimo charakteristikos

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Tipas                                           | IP apsaugos kamera |
| Talpinimas palaikomas                           | Lauke              |
| Ryšio technologija                              | Vielinis           |
| Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)          | Taip               |
| Dienos / nakties režimas                        | Taip               |
| Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras | Taip               |

### Konstrukcija

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Montavimo tipas                  | Ant lubų / sienos / stulpo |
| Produkto spalva                  | Juoda, Balta               |
| Forma                            | Kulka (forma)              |
| Korpuso medžiaga                 | Plastikas                  |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP67                       |

### Fotoaparatas

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Minimalus apšvietumas                 | 0,01 lx         |
| Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus | 88.8°           |
| Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus   | 48.9°           |
| Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė   | 106.5°          |
| Posvyrio kampo intervalas             | -90 - 90°       |
| Viso diapozonas                       | -90 - 90°       |
| Kameros užrakto greitis               | 1/3 - 1/10000 s |
| Privatumo maskavimo sričių skaičius   | 4               |

### Vaizdo jutiklis

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Jutiklio tipas           | CMOS                 |
| Optinio sensoriaus dydis | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Progresyvus nuskaitymas  | Taip                 |

### Lęšių sistema

|                |   |
|----------------|---|
| Lęšių skaičius | 1 |
|----------------|---|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Aptikties atstumas            | 60 m   |
| Stebėjimo atstumas            | 25 m   |
| Atpažinimo atstumas           | 12 m   |
| Maksimalus apertūros skaičius | 2,2    |
| Identifikavimo atstumas       | 6 m    |
| Fiksuotas židinio nuotolis    | 2,8 mm |

#### Naktinis matymas

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Naktinis matymas                      | Taip   |
| Naktinio matymo atstumas              | 30 m   |
| LED tipas                             | IR     |
| Apšvietimo LED diodų skaičius         | 2      |
| Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis | 850 nm |

#### Video

|                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksimali rezoliucija                           | 2560 x 1440 pikseliai                                                                                                    |
| Iš viso megapikselių                            | 4 MP                                                                                                                     |
| Video suspaudimo formatai                       | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                                                                             |
| Palaikomos grafikos rezoliucijos                | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Palaikomi vaizdo režimai                        | 240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p                                                                                    |
| Kadrų sparta                                    | 30 fps                                                                                                                   |
| Vaizdo transliavimas                            | Taip                                                                                                                     |
| Vaizdo kokybės koregavimas                      | Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas                                                                  |
| Privatumo maskavimas                            | Taip                                                                                                                     |
| Bitų spartos kontrolė                           | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                          |
| Bitų sparta                                     | 256 Kbps - 4 Mbps                                                                                                        |
| Foninio apšvietimo kompensavimas                | Taip                                                                                                                     |
| Šviesos efekto kompensavimas (HLC)              | Taip                                                                                                                     |
| Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR) | Taip                                                                                                                     |
| Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas           | Taip                                                                                                                     |
| „Smart IR“ įtaisas                              | Taip                                                                                                                     |
| 3D padėties nustatymas                          | Taip                                                                                                                     |

#### Garsas

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Signalų ir triukšmo santykis (SNR) | 52 dB |
|------------------------------------|-------|

#### Tinklas

|                      |      |
|----------------------|------|
| Ethernet LAN jungtis | Taip |
|----------------------|------|

|                                                      |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Wi-Fi“                                              | Ne                                                                                                                                   |
| Bluetooth                                            | Ne                                                                                                                                   |
| Tinklo standartai                                    | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                                                           |
| Palaikomi tinklo protokolai                          | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS                                                              |
| Vienalaikių tiesioginio vaizdo kanalų skaičius       | 3 kanalai                                                                                                                            |
| Ryšys                                                |                                                                                                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis                    | 1                                                                                                                                    |
| DC įėjimo lizdas                                     | Taip                                                                                                                                 |
| Saugumas                                             |                                                                                                                                      |
| Apsauginis slaptažodis                               | Taip                                                                                                                                 |
| Vaizdo judesio detekcija                             | Taip                                                                                                                                 |
| IP adreso filtravimas                                | Taip                                                                                                                                 |
| HTTPS kodavimą                                       | Taip                                                                                                                                 |
| Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės    | Ribos pažeidimo fiksavimas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas, Transporto priemonių aptikimas                    |
| Veidrodis                                            | Taip                                                                                                                                 |
| Slaptažodžio nustatymas iš naujo el. paštu           | Taip                                                                                                                                 |
| Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija | Taip                                                                                                                                 |
| Asimiliuotasis autentifikavimas                      | Taip                                                                                                                                 |
| Tinklo saugykla (NAS)                                | Taip                                                                                                                                 |
| Valdymo funkcijos                                    |                                                                                                                                      |
| Žiniatinklio naršyklė                                | Taip                                                                                                                                 |
| Elgsenos analizė                                     | Įsibrovimo aptikimas, Juostos kirtimo aptikimas, Objekto pašalinimo aptikimas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas |
| Energijos valdymas                                   |                                                                                                                                      |
| Maitinimo šaltinio tipas                             | DC, PoE                                                                                                                              |
| Energijos suvartojimas                               | 1,32 W                                                                                                                               |
| Galios suvartojimas (maks.)                          | 5 W                                                                                                                                  |
| DC išieigos įtampa                                   | 12                                                                                                                                   |
| Aplinkos sąlygos                                     |                                                                                                                                      |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)                   | -30 - 60 °C                                                                                                                          |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)                | -40 - 60 °C                                                                                                                          |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas                  | 0 - 95%                                                                                                                              |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas           | 0 - 95%                                                                                                                              |
| Svoris ir matmenys                                   |                                                                                                                                      |

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 73 mm  |
| Aukštis | 71 mm  |
| Ilgis   | 174 mm |
| Svoris  | 200 g  |

**Pakuotės duomenys**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pakuotės plotis  | 128 mm |
| Pakuotės gylis   | 218 mm |
| Pakuotės aukštis | 103 mm |
| Paketo svoris    | 360 g  |
| Pakuotės tipas   | „Box“  |

**Tvarumas**

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Atitikties sertifikatai        | BSMI, CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), UKCA |
| Tvarumo reikalavimų laikymasis | Taip                                                 |

**Pakuotės turinys**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Fotoaparato skaičius | 1    |
| Montavimo rinkinys   | Taip |
| Instrukcija          | Taip |

**Matmenys ir svoris**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Matmenys (I × P × A) | 10,00cm × 22,00cm × 13,00cm |
| Svoris               | 0,38kg                      |

**Dokumentai ir vaizdo įrašai**

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

**Gamintojo ir saugos informacija**

## GAMINTOJAS

**TP-Link**

## ATSAKINGAS ASMUO ES

**TP-Link Deutschland GmbH**

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,  
DE  
[tp-link.com](https://tp-link.com)

## PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)