TP-Link VIGI C340I 4MM apsaugos stebėjimo kamera Kulka (forma) IP apsaugos kamera Lauke 2560 x 1440 pikseliai Ant lubų / sienos / stulpo

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C340I(4MM)** · EAN: **4897098689004** · Prekės kodas: **899186**

50,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,07 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Lauke IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vielinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Kulka (forma) Ant lubų / sienos / stulpo
- ✓ IP67
- ✓ Juoda, Balta
- ✓ 200 g





Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

Security Never Shuts Down
4MP Outdoor IR Bullet Network Camera

Looking for a higher resolution? It's right here.
4MP Super-High Definition
The VIGI C340I camera comes with 4MP—more than enough pixels to pick up some of the more discrete details.

Human & Vehicle Classification

Integrated AI chips support advanced algorithms to distinguish humans and vehicles from other objects. You can flexibly customize alarm rules to match your monitoring needs and receive more accurate event notifications

We keep an eye on your business.
Smart Detection
Backed by AI algorithms, the VIGI camera offers more smart detection. You will receive notifications when someone crosses a boundary, enters an area you've set, obstructs the camera, or removes/abandons objects.

Never miss a detail.
SmartVid-Smart Video Enhancement
VIGI's professional technologies process videos to greatly improve their quality that is vital to your monitoring, including Smart IR, WDR, 3D DNR, and Night Vision.

More compression. More savings. Same quality.
Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

IP67 for Better Protection

Capable of withstanding temperatures from -30–60 °C (-22–140 °F), VIGI performs well even in harsh environments with rain and dust.

Discover the best way to power your camera.
PoE/12V DC
Two power supply ways not only give you more convenience but also make your wiring remarkably easy.

Choose the right lens for your security.
2.8/4/6 mm lens
Whether you need a wide angle lens to cover enclosed spaces like elevators or a higher millimeter lens for longer distances in open spaces like parking lots, C340I comes with three different lens versions to better suit your security needs.

Flexible Installation

Find the perfect vantage point by simply securing your camera to ceiling, pole or wall.

Flexible Management

Take full control over your security via four management methods: the web UI, NVR UI, VIGI app, and VIGI Security Manager.

One system. Full security.
Run your business with peace of mind.
The VIGI professional surveillance system by TP-Link is dedicated to protecting the business you've worked hard to build — whenever, wherever. Our outstanding functions, reliable quality guarantees, and simplified installation work together to ensure your business stays safe and sound.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Lauke
Ryšio technologija	Vielinis
Išplėstinis dinaminis diapazonas (WDR)	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Ant lubų / sienos / stulpo
Produkto spalva	Juoda, Balta
Forma	Kulka (forma)
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Fotoaparatas	
Minimalus apšviestumas	0,01 lx
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	75.1°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	41.5°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	88.7°
Posvyrio kampo intervalas	-90 - 90°
Viso diapozonas	-90 - 90°
Kameros užrakto greitis	1/3 - 1/10000 s
Privatumo maskavimo sričių skaičius	4
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aptikties atstumas	80 m
Stebėjimo atstumas	33 m
Atpažinimo atstumas	16 m
Maksimalus apertūros skaičius	2
Identifikavimo atstumas	8 m
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	2
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p
Kadrų sparta	30 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų spartos kontrolė	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitų sparta	256 Kbps - 4 Mbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Šviesos efekto kompensavimas (HLC)	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Tiriamosios srities (ROI) užkodavimas	Taip
„Smart IR“ įtaisas	Taip
3D padėties nustatymas	Taip
Garsas	
Signalo ir triukšmo santykis (SNR)	52 dB
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Vienalaikių tiesioginio vaizdo kanalų skaičius	3 kanalai
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Įėjimo į regioną aptikimas, Transporto priemonių aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas, Ribos pažeidimo fiksavimas
Veidrodis	Taip
Slaptažodžio nustatymas iš naujo el. paštu	Taip
Stebimų žmonių ir transporto priemonių klasifikacija	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Tinklo saugykla (NAS)	Taip
Valdymo funkcijos	
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Elgsenos analizė	Įsibrovimo aptikimas, Juostos kirtimo aptikimas, Objekto pašalinimo aptikimas, Įėjimo į regioną aptikimas, Regiono išėjimo aptikimas
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Energijos suvartojimas	1,32 W
Galios suvartojimas (maks.)	5 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	73 mm
Aukštis	71 mm
Ilgis	174 mm
Svoris	200 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	128 mm
Pakuotės gylis	218 mm
Pakuotės aukštis	103 mm
Paketo svoris	360 g
Pakuotės tipas	„Box“
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, EAC, Federalinė ryšių komisija (FCC), UKCA
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Pakuotės turinys	
Fotoaparatų skaičius	1
Montavimo rinkinys	Taip
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 22,00cm × 13,00cm
Svoris	0,39kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.