

TP-Link VIGI C440(4mm) Bokštelis IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Lubos

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C440(4MM)** · EAN: **4897098683651** · Prekės kodas: **899189**


56,89 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **47,02 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vieninis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Bokštelis Lubos
- ✓ Balta



Aprašymas

All The Colors, All The Time

4MP Full-Color Turret Network Camera

Plug & Play with**One Cable**

Enjoy simple wiring with PoE connections. Connect your camera with an RJ45 cable, then your power supply and data transmission are all settled.

We keep an eye on your business.**Smart Detection**

Receive notifications and check feeds when someone crosses a boundary, enters an area you've set, or obstructs the camera.

Motion Detection

Get instant notifications when your camera detects motion.

Area Intrusion

Set customized activity zones around key areas for more focused monitoring.

Line-Crossing

Set a boundary and receive an alert anytime a person crosses it from either or both directions.

Camera Tampering

Receive alerts when someone obstructs the camera.

Active Defense

Warn and expel potential intruders instantly with sound and light alarms when abnormal events are detected.

Every Event is Under Your Control.

VIGI cameras intelligently detect activities, inform you instantly and respond automatically by smart detection and two-way audio.

Never miss a detail.

SmartVid-Smart Video Enhancement

Smart IR

Keeps objects from being under-rendered when far away or overexposed when close to camera at night.

Wide Dynamic Range

Adjusts for lighting contrast to minimize shadowing effects and renders images true to life.

3D DNR

Removes abnormal pixelation to provide clearer video and eliminate distortion.

More compression. More savings. Same quality.

Without using any extra bandwidth, your cameras transmit compressed crystal-clear video to save disk space, ease network loads, and reduce monitoring costs without sacrificing image quality.

Flexible Management and Storage

Take full control over your security via three management methods, VIGI NVR, App, and Security Manager. Local storage is available for each method, as well as onboard storage with an SD card slot.

Flexible Installation Gives You More Convenience.

Easily route your camera's cable into a dropped ceiling or avoid drilling by slotting it through the camera's side outlet.

One system. Full security.**Run your business with peace of mind.**

The VIGI professional surveillance system by TP-Link is dedicated to protecting the business you've worked hard to build — whenever, wherever. Our outstanding functions, reliable quality guarantees, and simplified installation work together to ensure your business stays safe and sound.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
Dienos / nakties režimas	Taip
Infraraudonųjų spindulių (IR) atjungimo filtras	Taip
Sertifikavimas	RCM, BSMI, VCCI
Konstrukcija	
Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta
Forma	Bokštelis
Korpuso medžiaga	Plastikas
Fotoaparatas	
Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Minimalus apšviestumas	0 lx
Sukimosi kampas	360°
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	79°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	43°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	93°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 85°
Viso diapozonas	0 - 360°
Vaizdo jutiklis	
Jutiklio tipas	CMOS
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Progresyvus nuskaitymas	Taip
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1

Aptikties atstumas	80 m
Stebėjimo atstumas	33 m
Atpažinimo atstumas	16 m
Židinio nuotolis	4 mm
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Identifikavimo atstumas	8 m
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Kadrų sparta	30 fps
Triukšmo mažinimas	Taip
Triukšmo sumažinimo technologija	3D triukšmo mažinimas
Vaizdo kokybės koregavimas	Ryškumas, Kontrastas, Veidrodis, Prisotinimas, Aštrumas
Privatumo maskavimas	Taip
Bitų sparta	64 Kbps - 4 Mbps
Foninio apšvietimo kompensavimas	Taip
Skaitmeninis platus dinaminis diapazonas (DWDR)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Palaikomi tinklo protokolai	ONVIF, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Vartotojų skaičius	21 vartotojas(ai)
Srautinio perdavimo metodas	Daugiaadresis perdavimas
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Apsauginis slaptažodis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Aktyvi įsilaužimo signalizacija	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
HTTPS kodavimą	Taip
Pažangios vaizdo stebėjimo (IVS) sistemos savybės	Ribos pažeidimo fiksavimas, Žmonių aptikimas, Įsibrovimas
Veidrodis	Taip
Slaptažodžio nustatymas iš naujo el. paštu	Taip
Asimiliuotasis autentifikavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC, PoE
Galios suvartojimas (maks.)	5,5 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Aukštis	84 mm
Skersmuo	12,3 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	163 mm
Pakuotės gylis	163 mm

Pakuotės aukštis	116 mm
Paketo svoris	400 g
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Pakuotės turinys	
Fotoaparato skaičius	1
Pridėti sraigtai	Taip
Instrukcija	Taip
Pridedami pritvirtinimai	Taip
Tvirtinimo šablonas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 16,00cm × 16,00cm
Svoris	0,43kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt