

TP-Link VIGI C540V apsaugos stebėjimo kamera IP apsaugos kamera Vidaus ir lauko 2560 x 1440 pikseliai Lubos

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **VIGI C540V** · EAN: **4895252500837** · Prekės kodas: **899195**



118,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **98,26 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus ir lauko IP apsaugos kamera
- ✓ CMOS 25,4 / 3 mm (1 / 3") 4 MP 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Vietinis Ethernet LAN jungtis
- ✓ Naktinis matymas 30 m IR
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 3x
- ✓ Lubos
- ✓ IP66
- ✓ Balta, Juoda
- ✓ 430 g



Aprašymas

See More With Less

4MP Outdoor Full-Color Dual-Lens
Varifocal Pan Tilt Network Camera

Clarity and Colors, All in One

Monitor 24-hour clear and colorful details even in pitch dark night. VIGI Full-Color camera provides maximum 4MP resolutions and ensures colorful monitoring with its large-aperture lens, high-sensitivity sensor, and attached supplemental lights.

Powerful Pan Tilt

Cover every corner flexibly with VIGI's Pan Tilt camera. Customized patrol routes provide more intelligent and quick options to monitor key areas (up to 8 points for each route).

Human & Vehicle Classification

Integrated AI chips support advanced algorithms to distinguish humans and vehicles from other objects. You can flexibly customize alarm rules to match your monitoring needs and receive more accurate event notifications.

Automatic Tracking

Continues following specified moving persons or vehicles with Pan Tilt cameras intelligently analyzing the image. Track the path efficiently when there should be little movement in the area.

Smart Detection for Efficient Monitoring

By setting the detection rules in advance, VIGI AI-powered cameras can accurately capture various abnormal events. This will greatly reduce false alarms and cover your specified monitoring needs in different scenarios.

Active Defense

Warn potential intruders instantly with sound and light when abnormal events are detected.

Two-Way Audio

With voice intercom support, carry two-way conversations while watching your feed from anywhere.

PoE & IP66

Outdoor PoE connection makes your wiring remarkably easy. Reliable IP66 enables stable outdoor performance.

Smart Video Coding by H.265+

Compresses the video size without sacrificing video quality, easing the network load and saving disk space.

Flexible Storage

Local storage is available for each method, as well as onboard storage with an SD card slot (up to 256 GB).

Remote Management

Take full control over your security anytime and anywhere on the VIGI app or client.

One system. Full security.

Run your business with peace of mind.

The VIGI professional surveillance system by TP-Link is dedicated to protecting the business you've worked hard to build — whenever, wherever. Our outstanding functions, reliable quality guarantees, and simplified installation work together to ensure your business stays safe and sound.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus ir lauko
Ryšio technologija	Vielinis
PTZ kontrolė	Taip
Sertifikavimas	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

Konstrukcija

Montavimo tipas	Lubos
Produkto spalva	Balta, Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP66

Fotoaparatas

Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Objektyvo vaizdo kampas, horizontalus	84°
Objektyvo vaizdo kampas, vertikalus	46°
Objektyvo vaizdo kampas, įstrižainė	100°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 120°
Tilt greitis	40 °/sec
Viso diapozonas	0 - 332°
Panoramavimo greitis	55 °/sec

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	CMOS
Jutiklių skaičius	1
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Lęšių sistema

Lęšių skaičius	1
Priartinimo galimybė	Taip

Skaitmeninis priartinimas	3x
Židinio nuotolis	4 - 12 mm
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
Naktinio matymo atstumas	30 m
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	1
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	850 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Iš viso megapikselių	4 MP
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Palaikomi vaizdo režimai	720p, 1080p, 1440p
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadrų sparta	30 fps
Bitų spartos kontrolė	Pastovioji sparta bitais (CBR), Kintama sparta bitais (VBR)
Bitų sparta	256 Kbps - 4 Mbps
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Bluetooth	Ne
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)
Maksimalus atminties kortelės dydis	256 GB
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	PoE
Energijos suvartojimas	2,9 W

Galios suvartojimas (maks.)	14 W
DC išeigos įtampa	12
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	136 mm
Ilgis	139 mm
Aukštis	107 mm
Svoris	430 g
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	660 g
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Fotoaparatus skaičius	1
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 19,00cm × 15,00cm
Svoris	0,70kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt