

TP-Link Omada ER707-M2 laidinis maršrutizatorius 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ER707-M2** · EAN: **4895252500738** · Prekės kodas: **899225**



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **129,67 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN SFP WAN
- ✓ IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris
- ✓ 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3



Aprašymas

Dual 2.5 Gbps Ports, Engineered for Dense Environments

Delivering high-speed transmissions through dual 2.5 Gbps ports, ER707-M2 is designed for multi-person environments such as retail stores, hotels, and offices. Enjoy a blazing-fast network experience while working from home.

6x WAN Ports & 1 USB WAN for Mobile Broadband

Empowered with up to 6× WAN SFP and RJ45 ports, ER707-M2 supports various internet access.△ Multi-WAN Load Balancing distributes data streams based on the bandwidth proportion of every WAN port to increase the utilization rate of multi-line broadband.

Connect a 4G/3G modem to the USB 2.0 port for a LTE WAN backup.

High-Security VPN

Pass-through traffic and a variety of VPN protocols, such as SSL, GRE\$, IPSec, PPTP, and L2TP, are available on ER707-M2, giving consumers versatile options. One-click auto IPSec VPN simplifies VPN configuration and facilitates network management and deployment.* The router also features a built-in hardware engine to boost VPN performance.

Internet Access Management Strategy

Standardize users' online behavior and easily specify the internet access rights and strategies of employees via IP/MAC/URL Filtering and Access Control List (ACL). Captive Portal authentication facilitates network resource control by capturing, authenticating, and classifying user access. Appropriate network resources can also be allocated for particular users or guests.

Omada SDN—The Smarter Cloud Solution for Business Networking

As the router that seamlessly integrates into the Omada Software Defined Networking (SDN) platform, ER707-M2 allows for remote and centralized management, anywhere, anytime. Standalone management via the Web UI or app is also available to maximize convenience.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SFP WAN	Taip
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3q, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet, Greitas eternetas, Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Pralaidumas	1,44 Gbit/s
Statinis maršrutas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	6
WAN / eterneto / LAN lizdų skaičius	6
WAN lizdų skaičius	1
Įdiegtų SFP modulių kiekis	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, OpenVPN, SNMP

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SNMP, SNMPv2, SNMPv3
URL filtravimas	Taip
ICMP atakų prevencija	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
VPN tunelių kiekis	66

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Savybės

Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	1000 MB
Vidinės atminties tipas	DDR4
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plienas
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	LAN, Jungtis, Energija, Greitis, Sistema, USB, WAN
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	226 mm
Ilgis	131 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	242 mm
Pakuotės gylis	323 mm
Pakuotės aukštis	73 mm
Paketo svoris	1,1 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 25,00cm × 7,00cm
Svoris	1,51kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt