

TP-Link TL-SF1005LP tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SF1005LP** · EAN: **6935364052782** · Prekės kodas: **899236**



32,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **27,19 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Professional Fast Ethernet Switch with 4 PoE Ports

Plug and Play, with PoE Transmission for Surveillance up to 250 m

TL-SF1005LP

Dedicated 4-Port PoE Switch (41 W Budget) for Numerous Applications

Compliance with the 802.3af PoE standard supports up to 15.4 W on each PoE port. The total 41 W PoE power budget* for the 4× PoE ports opens up a wide range of applications, such as surveillance for offices, dormitories, and small businesses. It is fully compatible with IP cameras, access points, IP phones, computers, printers, and more.

Ideal for IP Surveillance

—Up to 250 m Transmissions

With extend mode, the PoE transmission distance reaches up to 250 m**—perfect for IP Camera deployment in large areas.

The speed of the ports in extend mode will downgrade to 10 Mbps. The actual transmission distance may vary due to power consumption of PoE-powered devices or the cable quality and type.

Priority Video

Quality Guaranteed

Quality of sensitive applications like video monitoring in critical business areas is guaranteed by offering higher priority options for ports 1-2 when one-touch Priority Mode is on.

Intelligent Power Management

When total power consumption exceeds 41 W, the intelligent power management will cut the lower priority port power. This ensures the high priority port's power supply and protects the device from power overload. It also automatically detects and provides the required power for your PoE devices while protecting your PoE and non-PoE equipment from being damaged.

Durable Metal Casing

The interior components of TL-SF1005LP are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed an array of stringent reliability tests, TL-SF1005LP delivers switching performance you can depend on.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas

Ne-valdomas

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius

5

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas

Fast Ethernet (10/100)

Įdiegtų SFP modulių kiekis

0

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis

0

Tinklas

Tinklo standartai

IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G parama

Ne

Varinių ethernet kabelių technologija

10BASE-T, 100BASE-TX

Palaikomi laido tipai

Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

Pilnai abipusis (duplex)

Taip

Pusiau dvipusis

Taip

Srauto kontrolės palaikymas

Taip

Auto MDI/MDI-X

Taip

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)

Taip

Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“

Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	1 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	0,744 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	2000

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	220 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
Įvesties srovė	0.81 A
Įėjimo įtampa	53.5 V
Galios suvartojimas (maks.)	47 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos	41 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	160,27 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	98 mm

Aukštis	25 mm
---------	-------

Pakuotės turinys

Naudojimo žinynas	Taip
-------------------	------

Pakuotės duomenys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
------------------------------	------

Pakuotės plotis	131 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	196 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	121 mm
------------------	--------

Paketo svoris	740 g
---------------	-------

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
-------------------------	---

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 20,00cm × 13,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	0,72kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/80486268_37762406.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/80486268_37762407.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt