

TP-Link Archer C80 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER C80** · EAN: **6935364088873** · Prekės kodas: **899258**


44,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **37,11 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1300 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5



Aprašymas

Maximum Wi-Fi Performance with Three Streams

With 3×3 MIMO, Archer C80 is capable of transmitting and receiving data on three streams. 3×3 capable computers— like Macs—pair perfectly with C80 to perform at max with much higher efficiency than 2×2 MIMO routers.

Incredible 802.11ac Wave2 Home Wi-Fi

Archer C80 delivers high-performance and affordable home Wi-Fi with total speeds up to 1900 Mbps. Handle simple tasks like sending e-mails or web browsing on the 2.4 GHz band and bandwidth-intensive tasks like online gaming or 4K/8K UHD streaming on the 5 GHz band—all lag-free.

Broader Coverage throughout Your Home

Access your entertainment from every corner of your home with 4 external high-performance antennas. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signal strength towards them, even if they are far away or low-powered.

Connect More Devices Simultaneously

Archer C80 helps your devices achieve optimal performance by making communication more efficient with MU-MIMO technology. Multiple devices are able to send and receive data on the best available band. Enjoy non-stop entertainment on all your devices—lag free.

Increased Efficiency in Wi-Fi Distribution

Smart Connect helps your router automatically switch each device's connection to the best available Wi-Fi band while Airtime Fairness prevents older devices from slowing down your network. With both, everyone can enjoy a smoother, lag-free Wi-Fi experience.

Full Gigabit Ports

Gigabit Ethernet ports (1 WAN+ 4 LAN) deliver maximum wired speeds. Plug in your PCs, smart TVs, and game consoles for fast and reliable connections.

Personalize Your Home Network

Archer C80 provides a wealth of advanced tools for personalized management.

Parental Controls

Block inappropriate content and set daily limits for how much time your children spend online with Parental Controls.

Guest Network

Guest Network creates a separate Wi-Fi for guests, ensuring your privacy is secure.

Easy Setup at Your Fingertips

Set up Archer C80 in minutes via its intuitive web interface or the powerful Tether app. Tether also lets you manage its network settings from any Android or iOS device.

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN

Taip

SIM kortelės anga

Ne

WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	1300 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, Būseną, WLAN, WPS
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Nuimama antena	Ne
Perdavimo galia	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz), FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Palaikoma operacinė sistema „Linux“

Taip

Palaikomos MAC operacinės sistemos

MacOS

Mac suderinamumas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis

350 mm

Pakuotės gylis

240 mm

Pakuotės aukštis

82 mm

Paketo svoris

250 g

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)

8,00cm × 35,00cm × 24,00cm

Svoris

0,80kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=LTrZ_nkJhCE
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=ERdIzo_-UNI
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=wJnTOYQBQw
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=6NrZCoLKPF0
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=3yTlIeb5qtM
- › Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=Ev6iY-UU_VU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt