

Canon imageFORMULA DR-C225 II ADF + mechaninio padavimo skeneris 600 x 600 DPI A4 Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **3258C003AA** · EAN: **5715328390539** · Prekės kodas: **899788**



442,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **366,03 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Skenerio tipas: ADF + mechaninio padavimo skeneris 600 x 600 DPI
- ✓ Spalvotas nuskaitymas Abipusis skanavimas
- ✓ A4
- ✓ Maksimalus skanavimo dydis: 216 x 356 mm
- ✓ Jutiklio tipas: CMOS CIS
- ✓ USB prievadas
- ✓ Maitinimo tipas: AC 12,7 W



Aprašymas

Sleek space-saving design

A perfect match for a small office desktop or department, a slimline profile ensures the DR-C225II fits in the smallest space. With powerful CaptureOnTouch software and straightforward integration with cloud networks, it's the ultimate space-saver.

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Maksimalus skanavimo dydis	216 x 356 mm
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 600 DPI
Abipusis skanavimas	Taip
Spalvotas nuskaitymas	Taip
ADF skanavimo sparta (nespalvotas, A4)	25 ppm
ADF skanavimo sparta (spalvotas, A4)	25 ppm
ADF skanavimo iš abiejų pusių sparta (nespalvota, A4)	50 ipm
ADF skanavimo iš abiejų pusių sparta (spalvota, A4)	50 ipm

Konstrukcija

Skenerio tipas	ADF + mechaninio padavimo skeneris
Įmontuotas ekranas	Ne
Produkto spalva	Juoda

Veikimo charakteristikos

Jutiklio tipas	CMOS CIS
Kasdienio darbo ciklas (maks.)	1500 puslapiai
Šviesos šaltinis	RGB LED
Skanavimo tvarkyklės	ISIS, TWAIN
Skenerio klaidų aptikimas	Taip
Ultragarsinis dvigubo lapo aptikimas	Taip

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
--	----

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB versija	2.0
Standartinės sąsajos	USB 2.0

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	AC
Energijos suvartojimas	12,7 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įėjimo įtampa	100-240 V
Energijos suvartojimas (sleep mode)	1,8 W

Svoris ir matmenys

Plotis	300 mm
--------	--------

Ilgis	156 mm
Aukštis	220 mm
Svoris	2,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, USB
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
Matmenys ir svoris	
Svoris	2,80kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt