

Dahua Technology WizSense NVR4104-P-EI tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) 1U Balta

Gamintojas: DAHUA · Modelis: NVR4104-P-EI · EAN: 6923172585615 · Prekės kodas: 900855



346,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: 286,69 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo signalo įvesties kanalai: 4 kanalai
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 Maitinimas per Ethernetą (PoE) 1U Stovo montavimas
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Įvesties pralaidumas: 80 Mbit/ai Išvesties pralaidumas: 80 Mbit/ai
- ✓ 36 W
- ✓ Didžiausia atminties apimtis: 16 TB Kietojo disko sąsaja: SATA
- ✓ Balta



Aprašymas

Series Overview

NVR4000-EI series is a new generation of network recorders that offers powerful decoding capabilities, and strong bandwidth. It features high-precision face recognition, perimeter protection, and SMD (Smart Motion Detection), which can distinguish target vehicles and humans from other types in real time. When connected with select IPC cameras, Quick Pick technology becomes available, allowing human and vehicle targets to be easily searched for and picked out. This network recorder is not only cost-effective, but also compatible with a wide variety of third-party devices, making it a great choice for small and medium-sized businesses.

Face Recognition

Dahua Face Recognition technology extracts the features of captured faces and compares them with that in face database.

Perimeter Protection

Automatically filters out false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. Enables system to act secondary recognition for the targets. Improves alarm accuracy.

SMD Plus

With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology can categorize the targets that trigger motion detection and filter the motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize effective and accurate alarm.

AI Search

With AI search, operators can search for videos by the attributes of targets and event types, which helps them to quickly and efficiently investigate where and when targets appeared and events took place.

Heat Map by Camera

Dahua heat map technology is used to display the crowd density and people appearance probability. Export and display the crowd status by different colors. Generally, the crowd status is the statistics of people quantity in space and time dimensions.

ANPR by Camera

With deep learning algorithm, Dahua ANPR technology can recognize the number plate information of vehicles in the image with ANPR cameras. Support blocklist/allowlist mode, searching target vehicles from recorded video.

Quick Pick

Dahua Quick Pick technology can enable users to quickly pick up the human/vehicle targets that they are interested in, which facilitates retrieval from SMD events.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Vaizdo signalo įvesties kanalai	4 kanalai
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Vaizdo įrašymo režimai	720p, 960p, 1080p
Palaikomos rezoliucijos	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Simultaneous/heterogeneous video sources output for VGA and HDMI is configurable
Žmonių skaičiavimas	Taip
Daugiaekranis	Taip
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+

Palaikomi vaizdo formatai	MJPEG
Numatyta operacinė sistema	Įdiegta „LINUX“
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip
Įvesties pralaidumas	80 Mbit/ai
Išvesties pralaidumas	80 Mbit/ai
Veido aptikimas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“	Ne
Disko tvarkyklė	
Didžiausia atminties apimtis	16 TB
Kietojo disko sąsaja	SATA
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
HDMI išvestis	Taip
HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
USB 2.0 portų kiekis	2
Garso RCA įvestys	1
Garso RCA išvestys	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register
Savybės	
Stovo montavimas	Taip
Rėmo pajėgumas	1U
Produkto spalva	Balta
Sertifikavimas	EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD; EN 62368-1:2014
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (maks.)	36 W

Energijos suvartojimas	25,5 W
------------------------	--------

Sistemos reikalavimai

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Palaikoma naršyklė	Chrome; IE9 and later; Firefox

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 93%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	-------------------------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	204,6 mm
Ilgis	206,4 mm
Aukštis	45,6 mm
Svoris	500 g
Pakuotės plotis	364 mm
Pakuotės gylis	96 mm
Pakuotės aukštis	261 mm
Paketo svoris	1,38 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 10,00cm × 26,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd
Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH
Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt