

Dahua Technology Lite NVR4116HS-4KS3 1U Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DHI-NVR4116HS-4KS3** · EAN: **6923172570697** · Prekės kodas: **900864**



257,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **213,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo signalo įvesties kanalai: 16 kanalai
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Įvesties pralaidumas: 80 Mbit/ai Išvesties pralaidumas: 60 Mbit/ai
- ✓ Didžiausia atminties apimtis: 20 TB Kietojo disko sąsaja: SATA
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 1U Stovo montavimas
- ✓ Integruotas procesorius
- ✓ Juoda



Aprašymas

8CH Smart 1U 8PoE 1HDD Lite Network Video Recorder

The NVR4000-4KS3 model of the Lite Series NVR is favored for its outstanding performance. It supports 4K resolution for scenes that require highly detailed images, and can serve as the edge, central, or backup storage with an intuitive shortcut menu for remote management and control. This NVR also features Smart Motion Detection (SMD) by recorder, which can distinguish target vehicles and humans from ordinary ones in real-time. When an IPC is connected to the NVR, a variety of AI functions become available such as face detection, perimeter protection, and people counting. This NVR is both cost-effective and easy-to-install, making it ideal for a wide range of applications such as for cities, transportation, education and finance.

Functions

- SMD Plus

With intelligent algorithm, Dahua Smart Motion Detection technology can categorize the targets that trigger motion detection and filter the motion detection alarm triggered by non-concerned targets to realize effective and accurate alarm.

- Face Detection by Camera

Face detection is to detect if there is any human face appearing in the video. This technology adopts a deep learning algorithm to support face detection, tracking, optimization and capturing, and then output the best face snapshot.

- Face Recognition by Camera

Dahua Face Recognition technology extracts the features of captured faces and compares them with that in face database.

- Perimeter Protection by Camera

Automatically filters out false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. Enables system to act secondary recognition for the targets. Improves alarm accuracy.

- Stereo Analysis by Camera

With deep learning algorithm and 3-dimensional scene information, Dahua Stereo Analysis technology can recognize people's behaviors, such as fall detection, violence detection, stay detection, and space exception, and then generates alarm signals and triggers linkage.

- Heat Map by Camera

Dahua heat map technology is used to display the crowd density and people appearance probability. Export and display the crowd status by different colors. Generally, the crowd status is the statistics of people quantity in space and time dimensions.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Vaizdo signalo įvesties kanalai	16 kanalai
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Vaizdo įrašymo režimai	720p, 960p, 1080p
Palaikomos rezoliucijos	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomi vaizdo formatai	MJPEG
Numatyta operacinė sistema	Įdiegta „LINUX“
Įvesties pralaidumas	80 Mbit/s
Išvesties pralaidumas	60 Mbit/s
Veido aptikimas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“	Ne
Disko tvarkyklė	
Didžiausia atminties apimtis	20 TB
Kietojo disko sąsaja	SATA
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
USB 2.0 portų kiekis	2
Garso RCA įvestys	1
Garso RCA išvestys	1
eSATA prievadų skaičius	1
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P; Auto Registration

Savybės

Stovo montavimas	Taip
Rėmo pajėgumas	1U
Produkto spalva	Juoda
Sertifikavimas	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014

Procesorius

Integruotas procesorius	Taip
-------------------------	------

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	10 W
Išėjimo srovė	2 A
Išėjimo įtampa	12 V

Sistemos reikalavimai

Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Palaikoma naršyklė	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 93%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C

Svoris ir matmenys

Plotis	260 mm
Ilgis	232,5 mm
Aukštis	47,6 mm
Svoris	810 g
Pakuotės plotis	334 mm

Pakuotės gylis	89 mm
Pakuotės aukštis	314 mm
Paketo svoris	1,38 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 9,00cm × 31,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt