

# TP-Link TL-PA8010P KIT „PowerLine“ tinklo adapteris 1300 Mbit/ai Ethernet LAN jungtis Balta 2 vnt

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-PA8010P KIT** · EAN: **6935364033125** · Prekės kodas: **901538**



## 109,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **90,83 €**

**Sandėlyje**



**Prekė internetu**

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ 1300 Mbit/ai 300 m
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Įmontuotas elektros lizdas
- ✓ Balta



## Aprašymas

Upgraded 1300Mbps!

## Perfect for Bandwidth Demanding Activities

Advanced HomePlug AV2 technology means the TL-PA8010P KIT supports 2x2 MIMO\* with beamforming, so users benefit from ultra-fast data transfer speeds of up to 1300Mbps. Perfect for bandwidth demanding activities like streaming Ultra HD video to multiple devices simultaneously, online gaming and large file transfers.

**Line-Neutral / Line-Ground with Beamforming**

## Larger Range

MIMO Technology with Beamforming maximizes the performance on the independent streams, which improves coverage throughout the home, particularly for previously hard to reach outlets.

## Higher Transmission Capacity & More Stable Connections

MIMO Technology means the TL-PA8010P KIT can use the 3 wires, including the live, neutral and earth to create multiple data paths, meaning that you benefit from faster data throughput and more stable connections.

## Gigabit Port for Ultra-fast Data Transfer Speed

With one Gigabit Ethernet port, TL-PA8010P KIT allows users to connect a bandwidth intensive device to the Internet at high speeds and ensures the smooth transmission of Ultra HD video streaming. This makes the TL-PA8010P KIT the perfect home entertainment companion.

## Plug and Play, No Configuration Required

Connect a powerline adapter to the router; plug another powerline adapter into a wall socket in another room, and connect it to your Internet enabled device via Ethernet - and you're done!

## Extra Power Socket for Additional Devices

The integrated power socket, with power output of up to 16A, means the powerline can be used like a traditional electrical socket. Simply plug in your device or extension lead as though it were a normal wall socket. The built-in noise filter also helps to prevent electrical signal noise from affecting Powerline performance.

## Power Save by Up to 85%

TL-PA8010P KIT is a new-generation of Powerline adapter. Its sophisticated Power-Saving mode automatically switches from its regular "Working" mode to "Power-Saving" mode reducing energy consumption by up to 85%.

## Techninė specifikacija

| Veikimo charakteristikos              |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Didžiausias duomenų perdavimo greitis | 1300 Mbit/ai                          |
| Ethernet LAN jungtis                  | Taip                                  |
| Tinklo standartai                     | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Maitinimo laido kištukas              | E/F tipas                             |
| Įmontuotas elektros lizdas            | Taip                                  |
| Eterneto LAN sąsajos tipas            | Gigabitinis eternetas                 |
| Eterneto LAN duomenų perdavimo norma  | 10,100,1000 Mbit/ai                   |
| Varinių eterneto kabelių technologija | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis     | 1                                     |
| Maitinimo linijos standartas          | HomePlug AV2                          |
| Moduliacija                           | OFDM                                  |
| Apsaugos algoritmų palaikymas         | 128-bit AES                           |
| Maksimalus veikimo nuotolis           | 300 m                                 |

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| „Plug and Play“ funkcija                   | Taip                                                        |
| <b>Energijos valdymas</b>                  |                                                             |
| Energijos suvartojimas                     | 6 W                                                         |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu)    | 0,5 W                                                       |
| AC įėjimo įtampa                           | 220 V                                                       |
| AC įėjimo dažnis                           | 50 Hz                                                       |
| <b>Konstrukcija</b>                        |                                                             |
| Produkto spalva                            | Balta                                                       |
| LED indikatoriai                           | LAN, PLC, Energija                                          |
| Sertifikavimas                             | CE                                                          |
| <b>Sistemos reikalavimai</b>               |                                                             |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos   | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“        | Taip                                                        |
| Mac suderinamumas                          | Taip                                                        |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos         | macOS                                                       |
| <b>Aplinkos sąlygos</b>                    |                                                             |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C                                                   |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -40 - 70 °C                                                 |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 10 - 90%                                                    |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 90%                                                     |
| <b>Svoris ir matmenys</b>                  |                                                             |
| Plotis                                     | 42 mm                                                       |
| Ilgis                                      | 72 mm                                                       |
| Aukštis                                    | 131 mm                                                      |
| <b>Sertifikatai</b>                        |                                                             |
| Atitikties sertifikatai                    | RoHS                                                        |
| <b>Pakuotės duomenys</b>                   |                                                             |
| Pakuotės plotis                            | 230 mm                                                      |
| Pakuotės gylis                             | 190 mm                                                      |
| Pakuotės aukštis                           | 100 mm                                                      |
| Paketo svoris                              | 700 g                                                       |
| <b>Pakuotės turinys</b>                    |                                                             |
| Kiekis pakuotėje                           | 2 vnt                                                       |
| Greito diegimo vadovas                     | Taip                                                        |

Pridėti kabeliai

LAN (RJ-45)

## Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

85171800

## Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

23,00cm × 19,00cm × 10,00cm

Svoris

0,84kg

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas [youtube.com/watch?v=8ozUiXnbUI4](https://www.youtube.com/watch?v=8ozUiXnbUI4)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,  
DE[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)