

Canon EOS R50 MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliai Juoda

 Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5811C096** · EAN: **8714574684475** · Prekės kodas: **901748**


1 098,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **908,18 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC 24,2 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ Skaitmeninis priartinimas: 10x
- ✓ TTL Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 51600 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/8000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas PictBridge C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)



Aprašymas

Create your best, top performing content with the Canon EOS R50 that shoots professional-looking stills and 4K 30p movies to show off your creativity. Featuring a compact, lightweight design and a large 24.2 megapixel APS-C sized sensor, this EOS R mirrorless all-rounder delivers your passion to your followers in true-to-life quality. Capture more angles than you thought possible due to the flexible Vari-angle touchscreen. When you need to block out distractions, shoot through the electronic viewfinder for the most immersive experience. A great portable camera, the EOS R50's deep learning Dual Pixel CMOS AF II automatically recognises, focusses on and tracks your moving subject, so you never miss a shot. Your creative breakthrough awaits.

Fits into your life's adventures

Designed for active creators, the compact and lightweight Canon EOS R50 features a Vari-Angle touchscreen, an electronic viewfinder and a grip that fits naturally in your hand.

Delivers the quality your creativity deserves

Capture razor-sharp detail and control depth of field for genuine portraits without digital mimicry – even in low light – thanks to the high resolution 24.2 megapixel APS-C sized sensor.

Focuses faster than you

Whether you're shooting still or moving people, animals or vehicles, the EOS R50 instinctively detects and tracks your subject thanks to the Dual Pixel CMOS Auto Focus II.

Bring your storyboards to life in 4K

Transform your filmmaking with UHD 4K 30p video oversampled from 6K. Expand your creativity in the edit by cropping and zooming while retaining Full HD resolution. For a more cinematic perspective, slow down your subject by 4 times.

Fast yet silent

Continuous high-speed silent shooting² at up to 15 fps with electronic shutter – or at 12 fps with a mechanical shutter – so you catch every moment.

Works with your smartphone

Break boundaries, not your flow. The EOS R50 effortlessly connects to smart devices³ via Bluetooth® and Wi-Fi, so it's easy to share photos and upload to your followers. Control the camera remotely with the Canon Camera Connect app for alternative viewpoints.

Paired for all-round photography

This kit comes with the RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM lens. This all-round, versatile lens packs a high zoom range that covers wide to telephoto, perfect for travel, sports, wildlife and even macro.

Built for creators

The EOS R50 can effortlessly switch from stills to video, offer incredible 4K video and colour, and seamlessly import footage to your mobile for instant social media content

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė

Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	24,2 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6000 x 4000 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2976 x 1680, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Vaizdo stabilizatorius	Ne
Palaikomi vaizdo formatai	C-Raw, HEIF, JPEG, „Raw“
Vaizdo jutiklio formatas	3:2
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Iš viso megapikselių	25,5 MP
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	22,3 x 14,9 mm
Jutiklio formatas	„Advanced Photo System type-C“ (APS-C)
Įtaisytais žemųjų dažnių filtras	Taip
Spalvų filtro tipas	Pagrindinių spalvų filtras
Lęšių sistema	
Skaitmeninis priartinimas	10x
Židinio nuotolis	18 - 150 mm
Minimalus fokusavimo ilgis (35 mm juostelės ekviv.)	29 mm
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF
Fokusavimas	
Fokusas	TTL
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	„Servo Auto Focus“
Fokusavimo sistema	Dual Pixel CMOS AF II
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Gyvūnas, Paukštis, CAT, Šuo, Akims, Veidas, Žmonės, Transporto priemonė
Veido sekimas	Taip
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	51600
Apšvietimo tipas	Diafragmos prioritetas (AE), Automatinis, Rankinis
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Taškas
ISO jautrumas	100, 32000

Šviesos ryškumo kontrolė	Programa AE
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Matavimo zonų skaičius	384
Apsauga nuo mirgėjimo filmuojant	Taip
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/8000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis
Užrakto atleidimo tipas	Elektromagnetinis
Blykstė	
Blykstės režimai	Automatinis
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Blykstės vadovo numeris	6 m
Išorinės blykstės jungtis	Taip
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	1920 x 1080,3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265
Spalvų pavyzdžiai	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Audio sistema	Stereo
Palaikomi audio formatai	AAC, MP4
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Atminties lizdai	1
Ekranas	
Ekranas	LCD

Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	7,49 cm (2.95")
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Ekrano raiška	1620000 tašk.
Ekrano kraštinių santykis	3:2
Stebėjimo laukas	100%
Ekrano skaisčio reguliavimas	Taip
Rankinių skaisčio reguliavimo lygių skaičius	7

Vaizdo ieškiklis

Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidinimas	0,95x
Viewfinder ekrano dydis	0.39"
Vaizdo ieškiklio technologija	OLED
Vaizdo ieškiklio rezoliucija	2360000 pikseliai

Ryšys

PictBridge	Taip
USB versija	2.0
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	„Micro“
Mikrofonas, line-in jack	Taip

Tinklas

Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth versija	4.2
Nedaudg energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Fotoaparatas

Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Rankinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Stambus planas (makro), HDR backlight control, Kraštovaizdis, Panning, Begarsis užraktas
Fotografavimo režimai	Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Išmanusis automobilis, Rankinis, Programa, Scena, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip

Dioptrijų korekcija	Taip
Dioptrijų reguliavimas (intervalas)	-3 - 1
Kalbų palaikymas	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomų kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Hindi, Vengrų, Indoneziečių, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Romų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Tajų, Turkų, Ukrainiečių, Vietnamiečių
Histograma	Taip
Tiesioginis spausdinimas	Taip
Fotoaparato failų sistema	Exif 2.31
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Peržiūra per išmanųjį telefoną	Taip
Atkūrimo mastelio keitimas (maž.)	1,5x
Atkūrimo mastelio keitimo intervalų skaičius	15
Apsaugos nuo ištrynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, Viena nuotrauka
Firmware tobulinimas	Taip
Skaidrių pateiktis	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC X

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos tipas	LP-E17
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos lygio indikatorius	Taip
Akumulatoriaus įkrovos indikatoriaus lygių skaičius	4

Energijos valdymas

USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	7,5 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	7,5 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Svoris ir matmenys

Svoris	328 g
Svoris (įskaitant bateriją)	375 g

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje 1 vnt

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridedamas kaklo dirželis	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedamas lęšio dangtelis	Taip
Naudojimo žinynas	Taip

Matmenys ir svoris

Svoris 0,33kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 7decimal_point5 W

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
[global.canon](https://www.global.canon)

ATSAKINGAS ASMUI ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
[canon.nl](https://www.canon.nl)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt