

DELL PowerEdge R260 serveris 2,4 TB Stovas (1U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Gamintojas: **DELL** · Modelis: **58K1M** · EAN: **5397184969717** · Prekės kodas: **901839**



4 610,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **3 810,66 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz
- ✓ 16 GB DDR5-SDRAM 1 x 16
- ✓ 2,4 TB
- ✓ Stovas (1U) 700 W



Aprašymas

The 1U, single-socket Dell PowerEdge R260 is a short-depth form factor for customers desiring flexibility, affordability and processing power.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus šeima	Intel Xeon 6
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus modelis	6315P
Procesoriaus dažnis	2,8 GHz

Procesoriaus padidintas dažnis	5,2 GHz
Dideli branduoliai	4
Procesoriaus branduoliai	4
Procesoriaus podėlis	12 MB
Įdiegtų procesorių skaičius	1
Šilumos galios išvado dydis (TDP)	55 W
Sistemos magistralė	16 GT/s
Temų skaičius	4
Procesoriaus palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Procesoriaus palaikomi atminties laikrodžio veikimo greičiai	4800 MHz
Atmintis	
Vidinė atmintis	16 GB
Vidinės atminties tipas	DDR5-SDRAM
Maksimali vidinė atmintis	128 GB
Buferinės atminties tipas	Unregistered (unbuffered)
Atminties lizdai	4x DIMM
ECC	Taip
Atminties išdėstymas	1 x 16 GB
Atminties duomenų perkėlimo greitis	5600 MT/s
Laikmenos	
Iš viso talpa	2,4 TB
RAID palaikymas	Ne
Optinio įrenginio tipas	Ne
Įdiegtų kietųjų diskų skaičius	2
Kietojo disko talpa	1,2 TB
Kietojo disko sąsaja	„Serial Attached SCSI (SAS)“
Kietojo disko sukimosi greitis	10000 RPM
Kietojo disko dydis	2.5"
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	6
Palaikomas kietojo disko dydis	2.5"
Palaikomi RAID valdikliai	PERC H355 Adapter LP
Hot-Plug palaikymas	Taip
Tinklas	
LAN kontrolieris	Broadcom 5720
Ethernet LAN jungtis	Taip

Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Konstrukcija	
Bloko tipas	Stovas (1U)
Produkto spalva	Juoda
Rémeliai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Nuotolinis valdymas	iDRAC9, Enterprise 16G
Patikimos platformos modulis (TPM)	Taip
Programinė įranga	
Numatyta operacinė sistema	Ne
Suderinamos operacinės sistemos	Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi
Energijos valdymas	
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Ne
Maitinimas	700 W
Pagrindinių maitinimo šaltinių skaičius	1
Energijos tiekimo įėjimo įtampa	200 - 240 V
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 65 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3048 m
Ne darbinis aukštis	0 - 12000 m
Sertifikatai	
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Anglies pėdsakas	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	950
Bendrasis išmetamo anglies dioksido kiekis, standartinis nuokrypis (CO2e kg)	711

Išmetamo anglies dioksido kiekis, gamyba (CO2e kg)	304
Išmetamo anglies dioksido kiekis, logistika (CO2e kg)	95
Išmetamo anglies dioksido kiekis (energijos naudojimas)	541,5
Išmetamo anglies dioksido kiekis, eksploatavimo pabaiga (CO2e kg)	9,5
PAIA versija	PAIA 1.3.2, 2024
Svoris ir matmenys	
Plotis	482 mm
Aukštis	42,8 mm
Pakuotės turinys	
Pakuočių kiekis	Riser Config 1, Gen4 Riser European Power Cord 220V
Kitos savybės	
Duomenų perdavimo sparta	12 Gbit/s
Baitai per sektorių	512n
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 78,00cm × 25,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

DELL

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dell B.V.

Transformatorweg 383, 1014 AK Amsterdam, NL
[dell.com](#)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
[info@shopro.lt](#)

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)