

APC RACK PDU BASIC 1 U 16A 230V maitinimo paskirstymo įrenginys 12 AC išvestis(ys / čių) 0U/1U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP9559** · EAN: **731304123521** · Prekės kodas: **902700**



423,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **350,33 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vienfazis Pagrindinis 0U/1U Juoda
- ✓ 3680 W
- ✓ 12 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvus, C19 šakotuvus



Aprašymas

Description:

APC Basic Rack PDU, Input : 120, 208, 230V , Input Connection Type : IEC-320 C20 , Cord Length : 8.2 feet (2.5 meters) , Output : 120, 208, 230V , Output Connections : (10)IEC 320 C13, (2)IEC 320 C19

Features: 19 inch Rack-Mountable, Low Cost Power Distribution, Vertical Mounting Capabilities

Includes: Cord Retention Clips, Rack Mounting Brackets, User Manual

Output Voltage(s) (main only) - 120, 208, 230 V

Maximum Total Current Draw per Phase - 16 A

Output Connections - (10)IEC 320 C13; (2)IEC 320 C19

Always on Outlets - 12

Overload Protection

Input:

Nominal input voltage - 120, 208, 230

Input frequency (Hz) - 50/60 Hz

Input Connection Type - IEC-320 C20

Cord Length 8.2 feet (2.5 meters)

Acceptable Input Voltage - 90-250 VAC

Maximum Line Current per phase - 16.0 A

Maximum Input Current per phase - 16.0 A

Load Capacity - 3680

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
PDU tipai	Pagrindinis
Rėmo pajėgumas	0U/1U
Tipas	Vienfazis
Montavimas	Horizontalus / vertikalus
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Lizų kiekis	12 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus, C19 šakotuvus
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotuvus
I/O portai	Output Connections - (10)IEC 320 C13; (2)IEC 320 C19 Input Connection Type - IEC-320 C20

Savybės

Kabelio ilgis	2,5 m
---------------	-------

Energijos valdymas

Leistinoji apkrova	3680 VA
--------------------	---------

Maksimali srovės įvestis per fazę	16 A
-----------------------------------	------

Maksimali galia	3680 W
-----------------	--------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
------------------------------------	-----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
-------------------------------------	---------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
--	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	447 mm
--------	--------

Ilgis	57,2 mm
-------	---------

Aukštis	44,5 mm
---------	---------

Svoris	980 g
--------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 27,00cm × 18,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	2,69kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt