

# APC AP8886 maitinimo paskirstymo įrenginys 42 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP8886** · EAN: **731304289937** · Prekės kodas: **902707**



## 2 721,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 2 249,50 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

## Pagrindinės savybės

- ✓ Išmatuotas 0U Juoda
- ✓ 22000 W
- ✓ 42 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvus, C19 šakotuvus



## Aprašymas

APC Metered Rack Power Distribution Units (PDUs) provide active metering to enable energy optimization and circuit protection. The output and input connections are (30) C13 & (12) C19, and the cable length is 1.83m. User-defined alarm thresholds mitigate risk with real-time local and remote alerts to warn of potential circuit overloads. Metered Rack PDUs provide power utilization data to allow Data Center Managers to make informed decisions on load balancing and right sizing IT environments to lower total cost of ownership. Metered Rack PDUs include real power monitoring, a temperature/humidity sensor port, locking IEC receptacles, and ultra low profile circuit breakers. Users can access and configure Metered Rack PDUs through secure Web, SNMP, or Telnet Interfaces which are complimented by APC Centralized Management platforms using InfraStruxure Central, Operations, Capacity, and Energy Efficiency.

## Techninė specifikacija

### Konstrukcija

|                                            |                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDU tipai                                  | Išmatuotas                                                                                        |
| Rėmo pajėgumas                             | 0U                                                                                                |
| Montavimas                                 | Vertikaliai                                                                                       |
| Produkto spalva                            | Juoda                                                                                             |
| Ryšys                                      |                                                                                                   |
| Lizų kiekis                                | 42 AC išvestis(ys / čių)                                                                          |
| AC išėjimo tipai                           | C13 šakotuvai, C19 šakotuvai                                                                      |
| Maitinimo laido kištukas                   | IEC309                                                                                            |
| Išvesties jungtys                          | 30 x IEC 320 C13 12 x IEC 320 C19                                                                 |
| Savybės                                    |                                                                                                   |
| LED indikatoriai                           | Taip                                                                                              |
| Kabelio ilgis                              | 1,83 m                                                                                            |
| Valdymo funkcijos                          |                                                                                                   |
| Stebėsena                                  | Srovė, Energija, Įtampa                                                                           |
| Energijos valdymas                         |                                                                                                   |
| Nominali įėjimo įtampa                     | 400 V                                                                                             |
| Maksimali srovė                            | 32 A                                                                                              |
| AC įėjimo dažnis                           | 50 - 60 Hz                                                                                        |
| Nominalioji išėjimo įtampa                 | 230 V                                                                                             |
| Leistinoji apkrova                         | 22080 VA                                                                                          |
| Maksimali srovės įvestis per fazę          | 32 A                                                                                              |
| Maitinimo apsaugos ypatybės                | Apsauga nuo perkrovos                                                                             |
| Maksimali galia                            | 22000 W                                                                                           |
| Sertifikatai                               |                                                                                                   |
| Atitikties sertifikatai                    | RoHS                                                                                              |
| Sertifikavimas                             | EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, VCCI A, VDE REACH: No SVHCs |
| Aplinkos sąlygos                           |                                                                                                   |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 55 °C                                                                                         |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -25 - 65 °C                                                                                       |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 5 - 95%                                                                                           |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 5 - 95%                                                                                           |
| Darbinis aukštis                           | 0 - 3000 m                                                                                        |
| Ne darbinis aukštis                        | 0 - 15000 m                                                                                       |

## Svoris ir matmenys

|         |         |
|---------|---------|
| Plotis  | 56 mm   |
| Ilgis   | 51 mm   |
| Aukštis | 1829 mm |
| Svoris  | 8,72 kg |

## Pakuotės duomenys

|                  |         |
|------------------|---------|
| Paketo svoris    | 11,6 kg |
| Pakuotės plotis  | 170 mm  |
| Pakuotės gylis   | 112 mm  |
| Pakuotės aukštis | 2050 mm |

## Logistikos duomenys

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) | 57837,86 |
|-----------------------------------------|----------|

## Matmenys ir svoris

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Matmenys (l × p × a) | 205,00cm × 17,00cm × 11,00cm |
| Svoris               | 23,00kg                      |

## Gamintojo ir saugos informacija

## GAMINTOJAS

**Schneider Electric SE**

rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR

[se.com](https://www.se.com)

## PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)