APC AP7920B maitinimo paskirstymo įrenginys 8 AC išvestis(ys / čių) 0U/1U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **AP7920B** · EAN: **731304331612** · Prekės kodas: **902711**

966,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **799,09 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išmatuotas, Perjungta 0U/1U Juoda
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvas
- ✓ 2300 W

Aprašymas

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

Techninė specifikacija

Design	
PDU types	Metered, Switched

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Rack capacity	0U/1U
Mounting	Horizontal/Vertical
Product colour	Black
Ports & interfaces	
AC outlets quantity	8 AC outlet(s)
AC outlet types	C13 coupler
Power plug	C14 coupler
Input connection type	IEC-320 C14
Features	
Cable length	1.98 m
Management features	
Monitoring	Current, Power, Voltage
Outlet control	Lock-out, Recycle, Turn off, Turn on
Power	
Nominal input voltage	200-230 V
Maximum current	10 A
AC input frequency	50 - 60 Hz
Nominal output voltage	208-230 V
Load capacity	2300 VA
Maximum input current per phase	10 A
Maximum total current draw per phase	10 A
Maximum power	2300 W
Certificates	
Compliance certificates	RoHS
Certification	cUL Listed, CE, CSA, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, UL 60950, UL Listed, VDE, VCCI, REACH
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	0 - 45 °C
Storage temperature (T-T)	-25 - 65 °C
Operating relative humidity (H-H)	0 - 95%
Storage relative humidity (H-H)	0 - 95%
Operating altitude	0 - 3000 m
Non-operating altitude	1 - 15000 m
Weight & dimensions	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Width	445 mm
Depth	108 mm
Height	44 mm
Weight	2.27 kg
Packaging content	
Packaging content	Installation Guide, Rack Mounting Brackets, User Manual
Packaging data	
Package weight	3.45 kg
Package width	470 mm
Package depth	343 mm
Package height	70 mm
Logistics data	
Total carbon footprint (kg of CO2e)	915.89
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	50,00cm × 35,00cm × 8,00cm
Svoris	3,46kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.