

StarTech.com EXTEND-HDMI-4K40C6P1 vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV siųstuvas ir imtuvas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **EXTEND-HDMI-4K40C6P1** · EAN: **065030895156** · Prekės kodas: **902779**



148,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **123,06 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV siųstuvas ir imtuvas 3840 x 2160 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 70 m
- ✓ 60 Hz
- ✓ 7.1 kanalai
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis DC įėjimo lizdas
- ✓ 0,1 W



Aprašymas

4K 30Hz 130ft | 1080p 230ft | IR Extension | Power over Cable

This HDMI® Extender over CAT6 lets you transmit a 4K 30Hz HDMI® audio video signal up to 130ft (40m), or 230ft (70m) for 1080p resolutions. This converter kit includes both the transmitter and receiver for a complete end-to-end solution.

4K Picture Quality

This HDMI extender supports 7.1ch audio and resolutions of up to 4K at 30Hz (3840 x 2160) over a single CAT6/5e cable. The UHD HDMI Extender supports HDMI 1.4 and 4:4:4 chroma subsampling, which ensures a crystal-clear picture.

Simplify your setup

With support for Power over Cable (PoC), only one power, connected to the transmitter, is required to power both units of the transmitter and receiver kit. IR extension, using the included IR Blaster and Receiver, makes controlling a source device from a remote location easy.

Easy Installation

The 4K HDMI Extender over Ethernet cable has an HDMI output on the transmitter unit allowing the solution to be cascaded to other video extenders or for use to a local display. Plug-and-play installation with no additional software or drivers required. The metal housing and built-on mounting brackets allow for professional installation options, ideal for digital signage, boardrooms, and tradeshow applications.

EXTEND-HDMI-4K40C6P1 is backed by a 2-year StarTech.com warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV siųstuvas ir imtuvas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat5e, Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	70 m
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
LED indikatoriai	Jungtis, Energija
Pralaidumas	10,2 Gbit/s
HDCP	Taip
Medžiaga	Metalas
Stovo montavimas	Ne
Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain)	Taip
HDCP versija	1.4
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	

Ryšio technologija	Vielinis
RJ-45 įvesties prievadai	1
RJ-45 išvesties prievadai	1
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	2
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Nuotolinio valdymo (IR) išvestis	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Darbinė įtampa	12 V
Įvesties srovė	0.3 A
Išėjimo srovė	1 A
Energijos suvartojimas	0,1 W
Išorinio maitinimo adapteris	Taip
Kištuko tipas	M tipas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	69 mm
Ilgis	57 mm
Aukštis	17 mm
Svoris	130 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	116 mm
Pakuotės gylis	205 mm
Pakuotės aukštis	77 mm
Paketo svoris	500 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridedamas IR leistuvas	Taip
Pridedamas IR imtuvas	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	437 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	410 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	378 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	30 vnt

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	20,00cm × 12,00cm × 8,00cm
Svoris	0,55kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt