

APC EPDU2132SMBO maitinimo paskirstymo įrenginys 20 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda

Gamintojas: **APC** · Modelis: **EPDU2132SMBO** · EAN: **731304733454** · Prekės kodas: **902827**



1 557,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 287,52 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vienfazis Išmatuotas, Perjungta 0U Juoda
- ✓ 20 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvus
- ✓ LCD

Aprašymas

Easy rack PDU Metered-by-Outlet with Switching EPDU2132SMBO provides advanced power monitoring and control capabilities for individual outlets, empowering critical IT infrastructure. The Network Management Card NMC3 provides enhanced cybersecurity with secured interfaces and modified password policy. The rack PDU integrates with EcoStruxure IT through a Network Management Card (NMC3) and can be accessed and configured via Web, SNMP, and Command Line Interface. EPDU2132SMBO is designed for single phase applications of upto 7.4kw and industry standards of 1% metering accuracy. This comes with IEC 603093 32A 2P+E type inlet, Twenty IEC C13 and four IEC C19 type outlet sockets. It features an ultra-lightweight aluminum housing, offering up to 50% weight reduction, along with environmental monitoring and an all-new improved display module. Vertical mounting capabilities allow users to mount the units in a rack or enclosure in zero U space without expending valuable rack space This is designed to operate within a temperature range of -5°C to +50°C and is backed by a standard 2-year warranty. Remotely manage outlets so users can turn outlets off that are not in use (prevent overloads) or recycle power to locked-up equipment (minimize costly downtime and avoid travel time to equipment) The rack PDU supports daisy-chain of up to 4 PDUs on a single IP address, thereby reducing networking cost.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

PDU tipai	Išmatuotas, Perjungta
Rėmo pajėgumas	0U

Tipas	Vienfazis
Montavimas	Vertikaliai
Korpuso medžiaga	Metalas
Produkto spalva	Juoda
Ekranas	LCD
Ryšys	
Lizų kiekis	20 AC išvestis(ys / čių)
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai
Maitinimo laido kištukas	IEC 60309
Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Energijos valdymas	
Nominali įėjimo įtampa	200 - 240 V
Maksimali srovė	32 A
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	200-240 V
Leistinoji apkrova	7360 VA
Etapų skaičius	1
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-25 - 65 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 15000 m
Svoris ir matmenys	
Plotis	55 mm
Ilgis	56 mm
Aukštis	1800 mm
Svoris	7,42 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	8,59 kg
Pakuotės plotis	195 mm
Pakuotės gylis	130 mm

Pakuotės aukštis 2030 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 203,00cm × 19,00cm × 13,00cm

Svoris 8,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 VILNIUS
info@shopro.lt