

StarTech.com ST121HD20V vaizdo ir garso signalų ilgintuvas AV siųstuvas ir imtuvas Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **ST121HD20V** · EAN: **065030880084** · Prekės kodas: **902960**



163,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **135,45 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AV siųstuvas ir imtuvas 3840 x 2160 pikseliai Juoda
- ✓ Maksimalus perdavimo atstumas: 50 m
- ✓ 60 Hz
- ✓ 7.1 kanalai
- ✓ HDCP
- ✓ Vielinis



Aprašymas

HDMI® Balun Kit | HDR | 4:4:4 | 7.1 Audio Support | 165 ft. (50 m)

This HDMI over CAT6 extender lets you transmit your 4K 60Hz signal up to 165 ft. (50 m) over a single CAT6 cable, with the added benefit of a local HDMI output. The extender supports High Dynamic Range (HDR), providing high contrast images with enhanced video.

Astonishing 4K Picture Quality

This HDMI Ethernet extender supports a 4K 60Hz (3840 x 2160) resolution, providing four times the picture quality of high-definition (1080p). The extender supports HDMI 2.0 capabilities, offering 4:4:4 chroma subsampling. This ensures a crystal-clear picture that's ideal for delivering video

content. With HDR support, you can enjoy increased contrast, color brightness and greater luminosity in your images.

Long-Distance Transmission

Extend an HDMI signal to up to 165 ft. (50 m) with the HDMI to CAT6 converter. Use your existing CAT6 cable infrastructure with a direct connection to the converter for an easy run through walls and ceilings, saving you on installation costs.

Compatible with HDCP 2.2 Devices

Connect your HDMI 2.0 devices and displays with confidence, knowing this extender is HDCP 2.2 compliant. This lets you harness the capabilities of HDMI-enabled devices such as Blu-ray players or online streaming devices in higher resolutions. It is also backward compatible with previous generations of HDMI and HDCP.

ST121HD20V is backed by 2-year StarTech.com warranty with free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Savybės	
Tipas	AV siųstuvas ir imtuvas
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi laido tipai	Cat6
Maksimalus perdavimo atstumas	50 m
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Produkto spalva	Juoda
Sertifikavimas	CE, FCC, REACH
Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
RJ-45 įvesties prievadaai	1
RJ-45 išvesties prievadaai	1
HDMI įvestis	1
HDMI išvesčių skaičius	2
HDMI versija	2.0
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	0.3 A
Darbinė įtampa (siųstuvas)	12 V

Išėjimo srovė	1 A
Darbinė įtampa (įmtuvas)	12 V
Kištuko tipas	M tipas
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	70 mm
Ilgis	97 mm
Aukštis	13 mm
Svoris	156 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	133 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	75 mm
Paketo svoris	777 g
Pakuotės turinys	
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	ANZ, EU, JP, NA, UK
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pridedamas IR leistuvas	Taip
Pridedamas IR imtuvas	Taip
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176200
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	468 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	385 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	294 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	23,00cm × 14,00cm × 8,00cm
Svoris	0,78kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA
startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL
startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt