

Zalman ZM650-GVII maitinimo blokas 650 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ZALMAN** · Modelis: **ZM650-GVII** · EAN: **8809213769603** · Prekės kodas: **903576**



47,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **39,59 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 650 W 200 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

80 Plus Bronze 230V EU certified Power Supply Unit. It supplies smooth power to the PC while reducing unnecessary power consumption by using high-performance parts that are very durable and reliable.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia	650 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	6 A
Galios koeficientas	99
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	648 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	54 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	18 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	88%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	55 cm
SATA elektros jungčių skaičius	2
SATA maitinimo kabelio ilgis	400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	400 mm
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	50 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laido tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze

Palaikomos motininės plokštės formos faktorius	ATX, „micro ATX“, Mini-ATX
Garso lygis	36,3 dB
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
------------------	---

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	80 Plus, CB, CE, KC, EAC, RoHS

Other

Saugumas	CB, CE, KC, EAC, RoHS
----------	-----------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	140 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,01 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	180 mm
Pakuotės gylis	280 mm
Pakuotės aukštis	100 mm
Paketo svoris	2,05 kg
Pakuotės tipas	„Box“

Logistikos duomenys

Kilmės šalis

Kinija

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[› Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ZALMAN TECH CO., Ltd

Beolmal-ro, Dongan-gu 126, Anyang-si, KR

zalman.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt