

Zalman ZM750-ARX maitinimo blokas 750 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **ZALMAN** · Modelis: **ZM750-ARX** · EAN: **8809213768750** · Prekės kodas: **903580**



138,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **114,79 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Platinum
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

High quality components

High quality made in Japan 105°C capacitor guarantees Stability at high temperatures, frequencies and currents.

High quality components

Powerful and highly reliable DC-DC module

Active PFC

Built-in Active PFC circuit provides high power factor and efficiency

Single Rail +12V DC output

Single +12V DC output design for stabilized voltage supply

Secondary Protection IC

Heavy-duty protection circuitry of Over Current, Over Power, Over Voltage, Under Voltage, Over Temperature and Short-Circuit Protection.

Modular cable type

Neatly organized DC output modular cable help to increase air flow inside the case.

Ultra quiet 135mm for smart cooling

Smart Fan control system optimizes thermal control while minimizing noise levels.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	744 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	94%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	6
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	12

EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	55 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Platinum
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	UL, FCC, CB, CE, EAC, KC, WEEE
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	180 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,9 kg
Pakuotės duomenys	
Pridedamas kabelių laikymo krepšys	Taip

Diržų skaičius	5
Instrukcija	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Kitos savybės	
Pridėti sraigtai	Taip
Varžtų skaičius	4
Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	0,00cm × 21,00cm × 16,00cm
Svoris	4,04kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ZALMAN TECH CO., Ltd

Beolmal-ro, Dongan-gu 126, Anyang-si, KR
zalman.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt