

Dahua Technology DHI-NVR4108HS-4KS3 tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR) 1U Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **NVR4108HS-4KS3** · EAN: **6923172570680** · Prekės kodas: **904773**



112,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **93,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Įvesties pralaidumas: 80 Mbit/ai Išvesties pralaidumas: 60 Mbit/ai
- ✓ Didžiausia atminties apimtis: 20 TB Kietojo disko sąsaja: SATA
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1 Maitinimas per Ethernetą (PoE)
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Integruotas procesorius
- ✓ Juoda



Aprašymas

Output current: 2 A | HDD interface: SATA | Power consumption (typical): 10 W | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | LED indicators: Yes | Maximum frame rate: 30 fps | Browser supported: Chrome IE9 or later Firefox | USB 2.0 ports quantity: 2 | Rack mounting: Yes | Backup function: Yes | Operating temperature (T-T): -10 - 55 °C | Output voltage: 12 V | Width: 260 mm | Multi-screen: Yes | Number of HDDs supported: 1 | Video input channels: 8 channels | Power over Ethernet (PoE): No | HDMI ports quantity: 1 | Audio formats supported: G.711 A-law | Audio formats supported: PCM | Video motion detection: Yes | Video codecs: Smart H.265 H.265 Smart H.264 H.264 | Package width: 334 mm | Input bandwidth: 80 Mbit/s | Depth: 232.5 mm | Audio formats supported: G.711 μ-law | Operating relative humidity (H-H): 10 - 93% | Height: 47.6 mm | Ethernet LAN data rates: 10 | Weight: 810 g | Product colour: Black | Package depth: 314 mm | Storage temperature (T-T): -20 - 60 °C | Rack capacity: 1U | Audio formats supported: G.726 | VGA (D-Sub) output ports: 1 | HDMI output: Yes | Audio RCA outputs: 1 | Built-in processor: Yes | Audio codecs: PCM G711A G711U G726 | Package weight: 1.38 kg | Mobile operating systems supported: iOS | Operating system installed: Embedded LINUX | Playback modes: Pause, Play, Stop | Maximum storage capacity: 20 TB | Package height: 89 mm | Audio RCA inputs: 1 | Mobile operating systems supported: Android | Ethernet LAN data

rates: 100 | Output bandwidth: 60 Mbit/s | SMD Plus: Yes | Warnings: Do not expose the device to moisture or extreme temperatures.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Vienalaikiškai atkurtų kanalų skaičius	8 kanalai
Vaizdo įrašymo režimai	720p, 1080p, 2160p
Palaikomos rezoliucijos	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Žmonių skaičiavimas	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Vaizdo signalo dingimo aptiktis	Taip
Daugiaekranis	Taip
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265, H.265+, MJPG
Numatyta operacinė sistema	Įdiegta „LINUX“
Video kodekai	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Audio kodekai	G.711a; G.711u; PCM; G726
Momentinė nuotrauka	Taip
Maksimalus kadrų dažnis	30 fps
Įvesties pralaidumas	80 Mbit/ai
Išvesties pralaidumas	60 Mbit/ai
Veido aptikimas	Taip
Disko tvarkyklė	
Didžiausia atminties apimtis	20 TB
Kietojo disko sąsaja	SATA
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	1
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
USB 2.0 portų kiekis	2
Garso RCA įvestys	1
Garso RCA išvestys	1

Audio išeiga	1-channel RCA
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search
Savybės	
Stovo montavimas	Taip
Rėmo pajėgumas	1U
Produkto spalva	Juoda
Sertifikavimas	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014
Procesorius	
Integruotas procesorius	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Išėjimo srovė	2 A
Išėjimo įtampa	12DC
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Palaikoma naršyklė	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 93%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	260 mm
Ilgis	232,5 mm
Aukštis	47,6 mm
Svoris	810 g
Pakuotės plotis	334 mm
Pakuotės gylis	89 mm
Pakuotės aukštis	314 mm
Paketo svoris	1,38 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 9,00cm × 32,00cm

Svoris

1,40kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt