

Dahua Technology XVR5104HS-I3/T skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys (DVR) Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **XVR5104HS-I3/T** · EAN: **6937552414907** · Prekės kodas: **905177**



186,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **154,46 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1920 x 1080 pikseliai Kanalų kiekis: 4 kanalai
- ✓ Vaizdo judesio detekcija
- ✓ 60 fps
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Kietojo disko sąsaja: SATA 16 TB
- ✓ Maitinimo tipas: DC
- ✓ Juoda



Aprašymas

- 4-ch Analog Video Input, Max. 5M-N@25fps/1080p@25fps Encoding Capability
- Max. 6-ch IP Video Input (Up to 6MP)
- 4-ch Two-way Talk
- AI Functions: 2-ch AcuPick, 2-ch FR, 4-ch Perimeter Protection, 4-ch SMD, 4-ch AI Coding
- 1 Bay. Up to 16TB for Each HDD Storage Capacity

Summary: Dahua Technology XVR5104HS-I3/T. Product colour: Black, Maximum video resolution: 1920 x 1080 pixels, Video compression formats: H.264, H.264+, H.265, H.265+. Video input channels: 4 channels, Audio input: 1 RCA, Audio output: 1 RCA. Ethernet interface type: Fast Ethernet, Supported network protocols: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P. HDD interface: SATA, Maximum HDD capacity: 16 TB. Power supply type: DC, DC voltage: 12 V, Power consumption (typical): 4 W | Vendor Homepage:

https://www.dahuasecurity.com/products/hd cvi-products/hd cvi-recorders/5mp-value-1080p-series/xvr5104hs-i3/t | Audio input: 1 RCA | Audio output: 1 RCA | BNC input ports: 4 | BNC output ports: 1 | HDMI ports quantity: 1 | RS-485 ports: 1 | USB 2.0 ports quantity: 2 | VGA (D-Sub) output ports: 1 | Video input channels: 4 | Ethernet interface type: Fast Ethernet | Ethernet LAN: Yes | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Supported network protocols: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | HDD interface: SATA | Maximum HDD capacity: 16000 | Number of HDDs supported: 1 | Analog signal format system: NTSC/PAL | Audio formats supported: G.711 μ-law/G.711 A-law/PCM | Audio system: 2-way | Backup function: Yes | Certification: FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 | Channels quantity: 4 | Dual stream support: Yes | Maximum frame rate: 60 | Maximum video resolution: 1920 x 1080 | Operating system installed: Embedded LINUX | Playback resolutions supported: 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720 | Product colour: Black | PTZ control: Yes | Rack capacity: 1U | Video capturing speed: 30 | Video compression formats: H.264/H.264+/H.265/H.265+ | Video loss detection: Yes | Video motion detection: Yes | Video streaming: Yes | DC voltage: 12 | Power consumption (typical): 4 | Power supply type: DC | Depth: 237.9 | Height: 47.6 | Weight: 840 | Width: 260 | Package depth: 89 | Package height: 287 | Package weight: 1410 | Package width: 344 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Operating temperature (T-T): -10 - 55 | Product Net Weight: 0.84 | Shipping Box Height: 32 | Unit Calculated Volume: 0.01063 | Unit Calculated Weight: 1.56 | Units per Pallet: 0 | Units per Shipping Box: 10 | Model: XVR5104HS-I3/T

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda
Maksimali vaizdo raiška	1920 x 1080 pikseliai
Video suspaudimo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM
Atsarginio atkūrimo funkcija	Taip
Video gavimo greitis	30 fps
Vaizdo signalo dingimo aptiktis	Taip
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Palaikoma grojimo rezoliucija	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Kanalų kiekis	4 kanalai
Analoginio signalo formato sistema	NTSC, PAL
Numatyta operacinė sistema	Įdiegta „LINUX“
Audio sistema	2 krypčių
Maksimalus kadrų dažnis	60 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Dvigubo srauto palaikymas	Taip
PTZ kontrolė	Taip
Rėmo pajėgumas	1U
Sertifikavimas	FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024
Ryšys	
Vaizdo signalo įvesties kanalai	4 kanalai
BNC įvesties prievadai	4

BNC išvesties prievadai	1
HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
Audio įėjimas	1 RCA
Audio išėjimas	1 RCA
USB 2.0 portų kiekis	2
RS-485 prievadai	1

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Palaikomi tinklo protokolai	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P

Disko tvarkyklė

Palaikomų kietųjų diskų skaičius	1
Kietojo disko sąsaja	SATA
Maksimali kietojo disko talpa	16 TB

Energijos valdymas

Maitinimo tipas	DC
DC įtampa	12 V
Energijos suvartojimas	4 W

Svoris ir matmenys

Plotis	260 mm
Ilgis	237,9 mm
Aukštis	47,6 mm
Svoris	840 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	344 mm
Pakuotės gylis	89 mm
Pakuotės aukštis	287 mm
Paketo svoris	1,41 kg

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

34,00cm × 28,00cm × 8,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt