

Axagon PCEA-S2N sąsajos plokštė / adapteris Vidinis RS-232

 Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **PCEA-S2N** · EAN: **8595247905406** · Prekės kodas: **905364**


15,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **13,14 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: RS-232
- ✓ 5 Gbit/s
- ✓ Juoda



Aprašymas

The AXAGON PCEA-S2N PCI-Express card extends your desktop PC by two RS-232 serial ports with DB-9 connectors.

High performance, seamless compatibility and wide port options are ensured by proven ASIX chipset.

Included low profile brackets allow controller installation into standard and also low profile PC cases.

Input:

- PCI-Express 2.0 interface compatible with PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0.
- Number of lines 1-Lane (x1), compatible with x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slots.
- The bandwidth of 1-Lane PCI-Express 2.0 bus 5 Gb/s.

Output:

- 2x serial RS-232 port with DB9 male connectors, the ports are placed on the card's bracket.
- Guaranteed data flow of used RS232 drivers up to 250 kBd.
- Compatible with 16C550 / Extended 16C550 / 16C950 UART.

Other features:

- Plug and Play Support - automatic selection of IRQ and I/O address.
- 256-Byte transmit & receive FIFO buffer for each port.
- Serial port baud rate setting.
- Adjustable word length 5, 6, 7, 8 or 9 bits.
- Adjustable parity (even, odd, none, mark, space), 1, 1.5 or 2 stop bits.
- Adjustable flow control Xon/Xoff, hardware or none.
- The COM port number change.
- Advanced 9-bit data transfer settings and custom baud rate settings.
- Supports TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, and RI serial signals.
- Serial port electrostatic discharge (ESD) protection exceeding $\pm 15\text{KV}$ Air Gap Discharge and $\pm 8\text{KV}$ Contact Discharge.
- Supports connecting serial devices such as ATMs, cash registers, barcode readers, CNC machines, tablets, modems, POSs or PDAs.
- The ASIX AX99100 chipset is used.

Supported operating systems:

- MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 and later, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 and later (supported all 32 and 64-bit Windows OS versions), with kernel 2.6.11 and above.

Package contains:

- PCI-Express card with a standard bracket,
- low profile brackets,
- multilingual guide CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
- packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	RS-232
Pagrindinio įrenginio sąsajos tipas	Kištukinis
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 2.0
Serijinių portų kiekis	2
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Konstrukcija	
Vidinis	Taip

Produkto spalva	Juoda
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	CE, RoHS
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	5 Gbit/s
FIFO (anksčiau įsigytų atsargų sunaudojimo metodas)	256 B
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Srauto reguliavimo tipas	XON/XOFF
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	25 mm
Pakuotės aukštis	145 mm
Paketo svoris	87 g
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	3,00cm × 11,00cm × 15,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.

Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ

[axagon.eu](mailto:info@shopro.lt)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt