

be quiet! Shadow Base 800 DX White „Midi Tower“ Balta

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BGW62** · EAN: **4260052190623** · Prekės kodas: **905540**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Midi Tower“ PC Žaidimams
- ✓ ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
- ✓ Palaikomas kietojo disko dydis: 2.5,3.5"
- ✓ 2,5" lizdų skaičius: 4 3,5" lizdų skaičius: 2
- ✓ Šoninis langas Iliuminacija Daugybė Grūdinto stiklo plokštė(-ės)
- ✓ Dulkių filtras
- ✓ Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Plienai, Grūdintas stiklas
- ✓ Balta



Aprašymas

Exceptional airflow, maximum space

Shadow Base 800 DX White is an airflow-optimized midi-tower with ARGB LEDs at the front that offers silent operation with enough space for extensive components such as graphics cards, 420mm radiators or E-ATX motherboards. Shadow Base 800 DX White with its vast capacity and ARGB illumination lets you unfold your creativity in PC building.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Forma	„Midi Tower“
Tipas	PC
Produkto spalva	Balta
Palaikomos motininės plokštės formos faktoriai	ATX, EATX, „micro ATX“, Mini-ITX
3,5" lizdų skaičius	2
5,25" lizdų skaičius	0
Medžiaga	Akronitrilo butadieno stirenas (ABS), Plienas, Grūdintas stiklas
2,5" lizdų skaičius	4
Plėtimosi angų skaičius	7
Šoninis langas	Taip
Tinka	Žaidimams
Iliuminacija	Taip
Apšvietimo spalva	Daugybė
Apšvietimo vieta	Priekis
Grūdinto stiklo plokštė(-ės)	Taip
Dulkių filtras	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ijungimo / išjungimo mygtukas	Taip
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis	18 cm
Didžiausias grafinės kortelės ilgis	43 cm
Maksimalus PSU ilgis	30,5 cm
Maitinimo šaltinis	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Ne
Palaikomi maitinimo formos koeficientai	ATX, PS2
Ryšys	
USB 2.0 portų kiekis	0

USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
Audio įėjimas	Taip
Audio išeiga	Taip

Aušinimas

Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Daugiausia priekinių ventiliatorių	3
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Įrengti galiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius	1
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo	120,140 mm
Įrengti viršutiniai ventiliatoriai	1x 140 mm
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius	3
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys	120,140 mm
Daugiausia apatinių ventiliatorių	1
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės	120,140 mm
Ventiliatoriaus greitis	0 - 1200 RPM
Didžiausias oro srautas	57,4 cfm
Didžiausias oro slėgis	0,96 mmH2O
Liquid cooling capability	Taip
Palaikomi priekinio radiatoriaus dydžiai	120,140,240,280,360,420 mm
Palaikomi galinio radiatoriaus dydžiai	120 mm
Palaikomi viršutinio radiatoriaus dydžiai	140,240,360,120,280,420 mm

Laikmenos

Palaikomas kietojo disko dydis	2.5,3.5"
--------------------------------	----------

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	Triman
Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	247 mm
Ilgis	550 mm
Aukštis	522 mm

Svoris	11,8 kg
--------	---------

Pakuotės duomenys

LED valdiklis	Taip
Pakuotės plotis	319 mm
Pakuotės gylis	575 mm
Pakuotės aukštis	628 mm
Paketo svoris	13,2 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 58,00cm × 63,00cm
Svoris	12,23kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) objects.icecat.biz/objects/111112567_27573371.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt