

Epson LQ-350 Dot Matrix Printer

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CC25001** · EAN: **8715946521886** · Prekės kodas: **905829**



306,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **253,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ **Didelis patikimumas**: 10 000 darbo valandų MTBF
- ✓ **Efekt. energ. vartojimas**: 1,3 W pristabdymo režimu, 23 W įjungus
- ✓ **Ekonomiškas**: Juostelės išeiga – 2,5 mln. simbolių
- ✓ **Lengva integruoti**: Lygiagrečioji, nuoseklioji ir USB sąsajos
- ✓ **Kompaktiškas**: Lengvai telpa ant stalo



Aprašymas

Itin patikimas „Epson LQ-350“ spausdintuvas vidutiniškai gali dirbti 10 000 valandų iki pirmojo gedimo, todėl jis idealiai tinka aptarnavimo ir administracijos biurams, kur nuolat reikia popieriaus ar rašymo reikmenų.

Labai ekonomišką spausdintuvą „LQ-350“ padeda sutaupyti pinigų, nes turi didelę 2,5 milijonų simbolių juostelės išeigą ir vartoja mažai elektros energijos. Vartodamas tik 1,3 W miego režimu ir 23 W įjungtas, „LQ-350“ dėl itin efektyvaus energijos vartojimo atitinka ENERGY STAR standartą.

„LQ-350“ lengva integruoti – spausdintuvas turi standartines lygiagrečiąją, nuosekliąją bei USB sąsajas ir lengvai tilps ant stalo, nes yra kompaktiškas bei turi patogią laidų tvarkymo sistemą.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Ne
Maksimalus spausdinimo greitis	347 cps
Maksimali rezoliucija	360 x 180 DPI
Maksimalus spausdinimo plotis	80
Didžiausia spausdinimo sparta (šablonas)	260 cps
Didžiausia spausdinimo sparta (LQ)	86 cps
Simbolių lygis	10 cpi
Didžiausias kopijų skaičius	4 kopijos
Popieriaus tiekimas	
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Etiketės, Ritinys
Savybės	
Produkto spalva	Juoda, Pilka
Buferio dydis	128 KB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Puslapio aprašymo kalbos	Epson ESC/P2
Kilmės šalis	Indonezija
Ryšys	
Standartinės sąsajos	Paralelinis, Nuoseklusis, USB 2.0
Išsilaikymas	
Spausdinimo galvutė	24-pin
Spausdinimo kryptis	Dvikryptė
Spausdinimo galvutės amžius	400 milijonas simbolių
Juostelės naudojimo laikas (juoda, juodraštis)	3 milijonas simbolių
Juostelės veikimo laikas (juoda, LQ)	2,5 milijonas simbolių
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	10000 h
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	22 W
AC įėjimo įtampa	200 - 240 V
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Siejama programinė įranga	Epson Status Monitor

Svoris ir matmenys

Plotis	348 mm
Ilgis	275 mm
Aukštis	154 mm
Svoris	4,1 kg

Pakuotės duomenys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	220 mm
Pakuotės gylis	425 mm
Pakuotės aukštis	360 mm
Paketo svoris	5,11 g

Kitos savybės

Ryšio technologija	Vielinis
Spausdinimo technologija	Taškų matrica

Logistikos duomenys

Gaminių skaičius ant padėklo	45 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	2,13 m
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	5 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	6 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	54 vnt
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo aukštis (JK)	2,13 m
Darniosios sistemos (DS) kodas	84433210

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 22,00cm × 43,00cm
Svoris	5,15kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP

corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE

[epson.de](https://www.epson.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt