

Epson LX 350 - Drucker - s/w - Punktmatrix - 9 Pin - bis zu 357 Zeichen/Sek. - parallel, USB, seriell

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CC24031** · EAN: **8715946502939** · Prekės kodas: **905830**



305,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **252,81 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ **Didelis patikimumas**: 10 000 darbo valandų MTBF
- ✓ **Efekt. energ. vartojimas**: 1,1 W pristabdymo režimu, 27 W įjungus
- ✓ **Ekonomiškas**: Juostelės išeiga – 4 mln. simbolių
- ✓ **Lengva integruoti**: Lygiagrečioji, nuoseklioji ir USB sąsajos
- ✓ **Kompaktiškas**: Lengvai telpa ant stalo



Aprašymas

Itin patikimas „Epson LX-350“ spausdintuvas vidutiniškai gali dirbti 10 000 valandų iki pirmojo gedimo, todėl jis idealiai tinka aptarnavimo ir administracijos biurams, kur nuolat reikia popieriaus ar rašymo reikmenų.

Labai ekonomišką spausdintuvą „LX-350“ padeda sutaupyti pinigų, nes turi didelę 4 milijonų simbolių juostelės išeigą ir vartoja mažai elektros energijos. Vartodamas tik 1,1 W miego režimu ir 27 W įjungtas, „LX-350“ dėl itin efektyvaus energijos vartojimo atitinka ENERGY STAR standartą.

„LX-350“ lengva integruoti – spausdintuvas turi standartines lygiagrečiąją, nuosekliąją bei USB sąsajas ir lengvai tilps ant stalo, nes yra kompaktiškas bei turi patogią laidų tvarkymo sistemą.

Techninė specifikacija

Printing	
Colour	No
Maximum print speed	357 cps
Maximum resolution	240 x 144 DPI
Maximum printing width (columns)	80
Maximum print speed (draft)	312 cps
Maximum print speed (LQ)	78 cps
Character pitch	10,12 cpi
Maximum number of copies	5 copies
Built-in barcodes	Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Paper handling	
Maximum print size	A4 (210 x 297 mm)
Paper feed	Manual
Paper tray media types	Envelopes, Labels, Plain paper, Roll
Features	
Buffer size	128 KB
Sound pressure level (printing)	53 dB
Page description languages	Epson ESC/P2
Country of origin	Indonesia
Ports & interfaces	
Standard interfaces	Parallel, USB 2.0
Endurance	
Print head	9-pin
Print direction	Bidirectional
Print head life	400 million characters
Ribbon life (black, draft)	4 million characters
Mean time between failures (MTBF)	10000 h
Power	
Power consumption (typical)	27 W
Power consumption (standby)	1.1 W
Operational conditions	
Operating temperature (T-T)	5 - 35 °C
Storage temperature (T-T)	5 - 35 °C

Operating relative humidity (H-H)	10 - 80%
Storage relative humidity (H-H)	10 - 80%
System requirements	
Windows operating systems supported	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Bundled software	Epson Status Monitor
Weight & dimensions	
Width	348 mm
Depth	275 mm
Height	154 mm
Weight	4.1 kg
Packaging data	
Quantity per pack	1 pc(s)
Package width	220 mm
Package depth	425 mm
Package height	360 mm
Package weight	5.2 g
Other features	
Connectivity technology	Wired
Print technology	Dot matrix
Needles	9
Technical details	
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Logistics data	
Products per pallet	45 pc(s)
Pallet gross length	120 cm
Pallet gross width	80 cm
Pallet gross height	2.08 m
Products per pallet layer	5 pc(s)
Products per pallet layer (UK)	6 pc(s)
Products per pallet (UK)	54 pc(s)
Pallet length (UK)	120 cm
Pallet width (UK)	100 cm
Pallet height (UK)	2.08 m
Harmonized System (HS) code	84433210

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 43,00cm × 36,00cm × 22,00cm

Svoris 5,03kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson

Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland

Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt