

Canon imagePROGRAF PRO-310 rašalinis spausdintuvas Spalva 4800 x 2400 DPI A3+ „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **6858C006** · EAN: **4549292244830** · Prekės kodas: **905855**



1 036,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **856,94 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras 4800 x 2400 DPI Spalva
- ✓ A3+ Spausdinimo spalvos: Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Matinis Juodas, Foto žydra, Foto magenta, Raudona, Geltona
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis



Aprašymas

PRINT WITH CONFIDENCE. ALWAYS.

Take your printing to a brand new level with a beautifully compact professional A3+ printer that has all the qualities of the imagePROGRAF PRO range, rewarding you with rich, vibrant and exquisite gallery quality prints every time.

Techninė specifikacija

Savybės

Spalva	Taip
Spausdinimo kasečių skaičius	10
Spausdinimo spalvos	Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Matinis Juodas, Foto žydra, Foto magenta, Raudona, Geltona

Spausdinimo greitis

Maksimali rezoliucija	4800 x 2400 DPI
-----------------------	-----------------

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	100 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	1
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	1 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3+
Popieriaus dėklo tipai	Dailės spaudinių popierius, Nuotraukų popierius, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A3+, A4, A5
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B4, B5
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,7x10,8x10,9x13,10x12,11x14,12x12

Ryšys

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip
„Wi-Fi Direct“	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Canon PRINT Business

Konstrukcija

Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Produkto spalva	Juoda
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekranas įstrižainė	7,62 cm (3")
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	16 W
Energijos suvartojimas (off)	0,05 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	1 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kitos palaikomos operacinės sistemos	Android, ChromeOS, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	639 mm
Ilgis	379 mm
Aukštis	200 mm
Svoris	14,4 kg
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	REACH, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 47,00cm × 35,00cm
Svoris	19,05kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt