

ICY DOCK - ToughArmor - MB601M2K-1B - M.2 PCIe NVMe SSD Wechselrahmen

Gamintojas: **ICY DOCK** · Modelis: **MB601M2K-1B** · EAN: **4713227445245** · Prekės kodas: **907350**



141,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **117,27 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprašymas

Der ToughArmor MB601M2K-1B ist der weltweit erste M.2 NVMe Hot Swap Wechselrahmen der M.2 PCIe NVMe SSDs aller Längen und Marken inklusive Samsung, Western Digital, Intel, Crucial, Corsair, Adata und mehr mit Übertragungsraten von bis zu 32Gbps unterstützt. Der Weltweit erste M.2 Hot-Swap Wechselrahmen M.2 SSDs wurden ursprünglich nicht für Hot Swap Wechsel konstruiert da die offen liegende Leiterplatte mit dem empfindlichen Anschluss nur auf 250 Steckzyklen ausgelegt ist. Mit dem MB601M2K-1B wird Ihre SSD in einen schützenden Mantel aus Metall gehüllt und verwendet ICY DOCKs auf 10.000+ Steckzyklen ausgelegten Hot Swap Anschluss wodurch es kinderleicht ist die SSD schnell und sicher zu installieren, auszutauschen oder zu entnehmen. Darüber hinaus schützt das geerdete Design des Anschlusses vor elektrischen Spannungstößen und somit auch Ihre Daten. Hinweis - Der Host muss NVMe Hot Swap unterstützen um diese Funktion mit M.2 NVMe SSDs zu verwenden. Unterstützt der Host diese Option nicht muss die Hardware in der Laufwerksverwaltung manuell aktualisiert werden. Müheloser Zugriff Die einstellbare M.2 Halterung lässt sich verschieben um alle herkömmlichen M.2 PCIe NVMe SSD Längen aufzunehmen, inklusive 2230 (30mm), 2242 (42mm), 2260 (60mm), 2280 (80mm) und 22110 (110mm). Die Halterung rastet in das Schraubenloch der SSD um diese ohne Schraube zu fixieren und erspart Ihnen so die Mühe mit der leicht zu verlierenden Schraube während sie gleichzeitig vor Vibrationen schützt. Überlegene Leistung Durch die Konstruktion mit dem neuesten U.2 (SFF-8639) Interface das die volle NVMe Bandbreite von bis zu 32Gbps unterstützt ist der ToughArmor MB601VK-1B bis zu 5x schneller als der SATA Standard und somit ideal für datenintensive Anwendungen wie Enterprise-Server, Datenzentren oder Foto- / Video-Workstations. Robuste Konstruktion Ein robustes Vollmetall-Gehäuse, der Tray und auch die Halterung helfen dabei eine lange Lebensdauer der SSD sicherzustellen und tragen zu einer effektiven Wärmeableitung bei. Ein in das Gehäuse integriertes Antivibrations-Design schützt vor Schäden durch Erschütterungen. Der einzigartig entwickelte Tray bietet einen integrierten Aluminiumkühlkörper und Wärmeleitpads für eine maximale passive Wärmeableitung. Diese Wärme wird effizient durch eine Vielzahl an strategisch platzierten Lüftungsöffnungen abgeleitet wodurch der Wechselrahmen in Kombination mit Gehäuselüftern zu dem Schutz Ihrer SSDs vor Überhitzung selbst unter hoher Last beiträgt. Vollgepackt mit Features Eine in den Tray / Einschub integrierte Status-LED zeigt an ob die SSD betriebsbereit ist und ob darauf zugegriffen wird. Befindet sich keine SSD in dem Tray bleibt die LED ausgeschaltet um Strom zu sparen. Für ein zusätzliches Maß an physischem Schutz bietet das Sicherheitsschloss die Möglichkeit Ihre SSD vor ungewolltem Zugriff zu schützen. Gerade in öffentlich zugänglichen Räumen, bei militärischen Anwendungen oder in Fahrzeugsystemen ist diese Option sinnvoll. Sollte kein Tray in dem Wechselrahmen eingesetzt sein, so schützt die integrierte Staubklappe vor Verschmutzungen die ansonsten den internen Anschluss verstopfen oder zu erhöhtem Verschleiß beitragen können. Kompatibel zu MB601VK-1B Unterstützt U.2 und M.2 SSDs in Kombination mit dem ToughArmor MB601VK-1B. Da beide Modelle einen identischen Wechselrahmen verwenden und sich nur die Trays / Einschübe unterscheiden können diese problemlos untereinander ausgetauscht werden. Produktmerkmale - Nimmt 1x M.2

NVMe SSD jeder Länge auf: 30mm 2230, 42mm 2242, 60mm 2260, 80mm 2280 & 110mm 22110 - Einstellbare Halterung für M.2 SSDs - Passt in einen herkömmlichen externen 3,5" Einbauschacht - Verwendet einen U.2 Anschluss (SFF-8639), benötigt einen NVME Host Anschluss / Controller - Unterstützt die volle NVMe Bandbreite von bis zu 32 Gbps - Integrierter Kühlkörper und zahlreiche Lüftungsöffnungen für exzellente passive Kühlung - 2-Segment Sicherheitsschloss für zusätzlichen physischen Schutz - Eagle-Hook Verriegelung hält den Tray sicher in dem Gehäuse - EMI Erdung - schützt Laufwerke vor elektrischen Schäden - Anti-Vibration Technology (AVT) schützt vor Beschädigungen durch Erschütterungen - Active Power Technology (APT) spart Strom durch Ausschalten des Gerätes bei nicht eingesetzter SSD - 3 Jahre Herstellergarantie