

ICY DOCK - ToughArmor - MB852M2PO-B - 2x M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD zu 2x OCuLink Ultra Slim Wechselrahmen

Gamintojas: **ICY DOCK** · Modelis: **MB852M2PO-B** · EAN: **4713227445320** · Prekės kodas: **907384**

166,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **137,93 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprašymas

Der ToughArmor MB852M2PO-B ersetzt den alten Slim CD/DVD Schacht durch 2 x Hochgeschwindigkeits M.2 NVMe SSDs. Er passt in den 9,5mm Ultra Slim Einbauschacht für optische Laufwerke (ODD) und verwendet herausnehmbare M.2-Einschübe (Trays) für einen schnellen Zugriff und eine mühelose Wartung. Er ist eine perfekte Speicherlösung für kundenspezifische Industrie-PCs, Rackmount-Server und Embedded-Systeme. Der weltweit erste M.2 NVMe SSD Wechselrahmen Die M.2 SSD wird normalerweise auf einem Motherboard oder einer PCIe-Karte installiert und mit winzigen Schrauben gesichert. Der Ein- und Ausbau der SSD kann ein zeitaufwändiger Prozess sein und macht die M.2 SSD nicht zur idealen Wahl für Unternehmensanwendungen, bei denen eine einfache Wartung mit minimalen Ausfallzeiten erforderlich ist. Die austauschbaren M.2-Einschübe des ToughArmor MB852M2PO-B ermöglichen Ihnen den bequemen Zugriff auf diese über den Ultra-Slim-Laufwerksschacht in der Front Ihres Systems, ohne das Computergehäuse öffnen zu müssen. Um auch M.2 22110 SSDs zu unterstützen ist MB852M2PO-B länger als ein herkömmlicher Ultra-Slim ODD Schacht (159,3mm). Stellen Sie vor dem Erwerb sicher, dass der Ultra-Slim Schacht Ihres Systems genügend Platz hat. Mühelose und werkzeuglose M.2 SSD Installation Der ToughArmor MB852M2PO-B verfügt über eine zum Patent angemeldete verstellbare M.2-Halterung für den werkzeuglosen Ein- und Ausbau der SSDs. Setzen Sie einfach die M.2-SSD (2230, 2242, 2260, 2280 und 22110) ein, bewegen Sie die verstellbare M.2-Halterung, bis sie die M.2-SSD fest fixiert und schließen Sie den Deckel. Der gesamte Vorgang dauert weniger als 10 Sekunden, wodurch Sie wertvolle Zeit und Ressourcen sparen. Überlegene PCIe 4.0 Leistung Um die Geschwindigkeit der M.2 NVMe SSD voll auszunutzen, verwendet jeder Laufwerksschacht des MB852M2PO-B einen eigene PCIe Gen 4 OCuLink (SFF-8612) Anschluss und unterstützt eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 64 Gbps, was bis zu 2-mal schneller als PCIe 3.0 und 10-mal schneller als die SATA-Schnittstelle ist. Optimale Kühleffizienz Der spezielle Slimline Einschub (Tray) wird komplett aus dickem Aluminium gefertigt und fungiert als Kühlkörper um die von der M.2 NVMe SSD generierte Wärme durch große Lüftungsöffnungen in der Ober- und Unterseite des Wechselrahmens abzuleiten. Die inklusiven Wärmeleitpads überbrücken die Lücke zwischen den Kontaktflächen und leiten die Wärme von der M.2 SSD an die größere Metalloberfläche wo der Luftstrom diese schnell ableiten kann. EMI Erdung Die Erdung Ihrer M.2-SSD ist bei häufigem Wechseln sehr wichtig. Das Austauschen einer SSD ohne ordnungsgemäße Erdung kann zu Hardwareschäden durch statische Entladungen führen. Mit unserer innovativen EMI- Grounding Technology befindet sich die SSD, sobald die M.2-Halterung in das SSD-Schraubloch einrastet, mit dem gesamten Einschub und Gehäuse des Gehäuses in einem geerdeten Zustand. Sobald das Gehäuse mit vier Schrauben an der Seite im System installiert ist, wird es über Ihr gesamtes Computersystem geerdet. Robuster Schutz für fordernde Umgebungen Die ToughArmor-Serie ist es mit einem robusten Vollmetallgehäuse und -einschub ausgestattet, um eine lange Produktlebensdauer zu gewährleisten. Ein Antivibrationsmechanismus ist direkt in das Gehäuse eingebaut, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren und die SSD vor physischen Schäden zu schützen. Status-LED Der MB852M2PO-B ist mit Status-LEDs in den

Einschüben ausgestattet die Betriebsbereitschaft und Aktivität anzeigen. Die LED bleibt automatisch ausgeschaltet wenn sich keine SSD in dem Einschub befindet. Produktmerkmale - Für 2x M.2 PCIe NVMe SSD aller Längen - 2230 (30mm), 2242, (42mm), 2260 (60mm), 2280 (80mm) und 22110 (110mm) - Nutzt 2x PCIe Gen 4 OcuLink Anschluss und unterstützt bis zu 64Gbps - OcuLink Anschluss (SFF-9402 Spezifikation) - Passt in einen 9,5mm Ultra Slim ODD Schacht *Minimale ODD Schachtt Länge - 160mm - Entwickelt für spezielle Industrie-PCs, Rackmount-Server und embedded Systeme - Entnehmbare Einschübe (Trays) mit werkzeugloser SSD-Installation für eine einfache Wartung * Eagle-Hook Verriegelung hält die SSDs sicher in dem Rahmen - EMI-Erdung – schützt die SSDs vor elektrischen Schäden - Anti-Vibration Technology (AVT) reduziert Geräusche und schützt vor physischen Schäden - Active Power Technology (APT) spart Strom durch Ausschalten des Gerätes wenn keine SSDs eingesetzt sind - Integriertes Wärmeleitpad leitet die Hitze von der SSD an den Metalltray ab - Weltweiter technischer Support - 3 Jahre Herstellergarantie