

ICY DOCK - MB024SP-B - flexiDOCK Trgerloser 4x 2,5 SAS/SATA SSD/HDD Wechselrahmen fr den 5,25 Schacht

Gamintojas: **ICY DOCK** · Modelis: **MB024SP-B** · EAN: **4713227445672** · Prekės kodas: **907442**



40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **33,80 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprašymas

Der flexiDOCK MB024SP-B ist ein einschiebbarer Wechselrahmen mit vier Laufwerksschächten, der 2,5 Zoll SAS/SATA Laufwerke in den vorderen 5,25 Zoll Einbauschacht von Computersystemen integriert, um den Austausch von Laufwerken zu erleichtern. Er unterstützt vier 2,5 Zoll SAS/SATA Festplatten oder Solid-State Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 9,5 mm und nutzt die SATA III Übertragungsgeschwindigkeit von 6 Gbit/s. Laufwerkswechsel ohne Einschub oder Werkzeug Mit dem einfachen Design im Stil einer Dockingstation ohne Einschübe war das Installieren oder Entfernen von Laufwerken noch nie so einfach. Schieben Sie einfach 2,5"-Festplatten (HDDs) oder Solid-State-Laufwerke (SSDs) ein, um schnell auf Ihre Daten zuzugreifen, und entfernen Sie diese sicher, indem Sie das Laufwerk manuell herausziehen. Lautlose passive Kühlung ohne Lüfter Der Lüfter wurde beim MB024SP-B absichtlich entfernt, um die vom Lüfter erzeugten hohen Geräuschpegel zu reduzieren. Er ist so konstruiert, dass er nur minimale Geräuschinterferenzen erzeugt und für jede Umgebung mit geringen akustischen Anforderungen geeignet ist. Durch den zusätzlichen verfügbaren Platz nach hinten ist das MB024SP-B kürzer in der Tiefe und passt in die meisten Computergehäuse, bei denen das Platzangebot begrenzt ist. Maximale passive Kühlung Mehr als 100 Lüftungsöffnungen sind strategisch im gesamten Gehäuse und in der Hauptplatine platziert, um eine maximale passive Kühlwirkung zu erzielen. Darüber hinaus arbeiten die wabenförmigen Belüftungsöffnungen an der Vorder- und Rückseite des Geräts perfekt mit dem Lüfter des Computers zusammen, leiten die Wärme um die Laufwerke herum schnell ab und sorgen dafür, dass Ihre 2,5" Laufwerke bei optimalen Temperaturen arbeiten. Vollgepackt mit Features Das flexiDOCK MB024SP-B verfügt über vier leicht ablesbare blaue LEDs zur Anzeige des Laufwerkstatus - eine blau leuchtende LED zeigt an, dass ein Laufwerk installiert ist und mit Strom versorgt wird, eine blau blinkende LED zeigt an, dass das Laufwerk gerade aktiv ist. Um eine solide Verbindung zwischen dem Gerät und dem System zu gewährleisten, unterstützt das flexiDOCK MB024SP-B sowohl 7-Pin SATA Daten- als auch 15-Pin SATA-Stromkabel mit Halteclips, um ein versehentliches Trennen der Verbindung zu vermeiden. Sobald die Kabel angeschlossen sind, rasten sie ein. Das äußere Metallgehäuse bietet eine lange Lebensdauer und hervorragenden Schutz für die Laufwerke. Darüber hinaus bieten das robuste ABS-Kunststoffoberteil, die Vorderseite und die Innenstruktur eine hervorragende Belüftung und ein Stabilisierungssystem für die Laufwerke, ohne dabei an Robustheit einzubüßen. Optional: M.2 SATA SSD zu 2,5" Format Adapter | EZConvert MB703M2P-B Wenn Sie eine M.2 SATA SSD mit dem flexiDOCK MB024SP-B verwenden möchten, kombinieren Sie es mit unserem EZConvert MB703M2P-B, M.2 SATA SSD zu 2,5" Format Adapter. Er verfügt über eine werkzeuglos verstellbare M.2-Verriegelung, um Ihre SSDs zu sichern. Klicken Sie hier, um die Produktseite zu besuchen. Produktmerkmale - Unterstützt 4x 2,5" SAS/SATA HDDs/SSDs (bis zu 9,5mm Bauhöhe) - Passt in einen herkömmlichen 5,25 Zoll Einbauschacht - Unterstützt SATA 6Gbp/s Übertragungsraten & SAS bis zu 12Gbp/s (SAS Host notwendig) - Einschubloses und frontklappenloses Design um blanke Laufwerke per Hot Swap ohne Werkzeug oder Schrauben wechseln zu können - Reduziert Kabelsalat durch die Verwendung von nur einem 15 Pin SATA Stromanschluss um bis zu vier Laufwerke zu betreiben - Individuelle blaue

Status-LED für jedes Laufwerk (blau leuchtend für Betriebsbereitschaft und blau blinkend für Aktivität) - Unterstützt SATA 7 Pin Daten- und 15 Pin Stromkabel mit Halteclips - 3 Jahre Herstellergarantie - Active Power Technology (APT) - Gerät ist nur aktiv wenn ein Laufwerk eingesetzt ist - Mehr als 100 Lüftungsöffnungen strategisch von allen Seiten im Gehäuse platziert für einen optimalen passiven Kühlungseffekt

Techninė specifikacija

Matmenys ir svoris

Svoris	0,29kg
--------	--------