

InLine 32308A tinklo komutatorius Ne-valdomas 10G Ethernet (100/1000/10000) Juoda

Gamintojas: **INLINE** · Modelis: **32308A** · EAN: **4043718344161** · Prekės kodas: **907612**



312,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **258,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6a 10G parama 10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 160 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Genuine 10GbE performance for professional networks: Eight RJ45 ports with 10GBase-T enable maximum transfer rates for data-intensive applications.

Maximum compatibility thanks to comprehensive standard support: Supports all common IEEE network standards from 10BASE-T to 10GBASE-T, including Auto-MDI/MDI-X.

Robust metal housing with 19" mounting option: Ideal for installation in network cabinets or professional IT environments.

Intelligent data handling with high MAC capacity: 16K MAC addresses, store-and-forward transmission and jumbo frame support for efficient traffic.

Reliable continuous operation with active cooling: The integrated fan ensures stable operating temperatures even under full load.

The InLine® 10 Gigabit Network Switch with eight RJ45 ports is the ideal solution for professional users who want to combine high bandwidth requirements with easy integration. With support for common network standards – including 10GBASE-T – as well as Auto-MDI/MDI-X and automatic speed detection, the switch offers maximum flexibility in daily operation. Store-and-forward technology ensures that damaged packets are not forwarded, while a MAC table with 16,000 entries and jumbo frame support efficiently manages even complex network structures. The robust metal housing and 19" rack mounting option make the switch ideal for server rooms, workshops or laboratories. Active ventilation ensures the necessary temperature balance and guarantees stable operation – even under permanently high loads. With a packet buffer of 12 Mbit and a switching capacity of 160 Gb/s, this device represents a future-proof expansion of your network environment.

Chipset: RTL9303

Standards: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u (Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3bz (5G Ethernet), IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet), IEEE 802.3ae (10G Ethernet), IEEE 802.3x Flow control

Ports: 8x 10GBase-T RJ45, Auto-MDI/MDI-X

LED indicators: Power supply, port status

Network cable: 10BASE-T: UTP Category 3, 4, 5 cable or higher ($\leq 100\text{m}$); 100BASE-TX: UTP Category 5, 5e cable or higher ($\leq 100\text{m}$); 1000BASE-T: UTP Category 5e cable or higher ($\leq 100\text{m}$); 10GBASE-T: UTP Category 6a cable or higher ($\leq 100\text{m}$)

MAC address table: 16K, automatic learning, automatic updates

Jumbo frame supported

Packet buffer: 12Mbit

Packet forwarding rate: 119.04 Mp/s

Transmission type: Store-and-forward

Bandwidth: 160Gbit

VLANs: 1-4094

Dimensions (W x D x H): 320x210x45mm

Weight: approx. 1.8 kg

Power consumption: 100~240V AC, 50/60Hz, 12V DC, 4A

Power consumption: max. 34 watts

Fan: 12V, 0.48W, 4.8 CFM, 4000 rpm, approx. 35dBA, 40x40x20mm

Ambient conditions: Operating temperature 0-40°C, storage temperature -40-70°C, operating humidity 10-90% non-condensing, storage humidity 5-95% non-condensing

Scope of delivery: 1x InLine® 10 Gigabit network switch; 1x user manual (German/English); 1x power cable; 2x 19" mounting brackets; 10x screws for mounting brackets; 4x rubber feet

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	10G Ethernet (100/1000/10000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	AC įėjimo lizdas
Tinklas	

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Taip
Varinių eterreto kabelių technologija	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6a
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterreto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,10000 Mbit/s
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
VLANs skaičius	4094
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	160 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	119,04 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	12 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Energija, Būsena
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Ne
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	4 A
Galios suvartojimas (maks.)	34 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne

Kitos savybės

Matmenys (WxDxH)	320 x 24,04 x 210 mm
------------------	----------------------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	320 mm
Ilgis	24 mm
Aukštis	210 mm
Svoris	4,5 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	290 mm
Pakuotės gylis	375 mm
Pakuotės aukštis	85 mm
Pakuotės tūris	1600 cm ³
Paketo svoris	1,84 kg

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, TÜV mark
-------------------------	--------------

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Taivanas
--------------	----------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intos Electronic AG

Siemensstraße 11, D-35394 Gießen, DE

service@inline-info.com

[intos.de](https://www.intos.de)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt