

ICY DOCK - MB324V4P-B - ExpressCage - 4-Bay 15?mm U.2/U.3 SSD Wechselrahmen fr 5,25-Einbauschacht Werkzeugloses SSD-Montagesystem

Gamintojas: ICY DOCK · Modelis: MB324V4P-B · EAN: 4713227446648 · Prekės kodas: 907620

257,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 213,14 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprašymas

Werkzeugloses ExpressTray-Design in Industriequalität trifft auf PCIe 4.0-Geschwindigkeit Das ICY DOCK ExpressCage MB324V4P-B ist ein Hochleistungs-Wechselrahmen-Gehäuse zur Aufnahme von bis zu vier PCIe 4.0 U.2/U.3 NVMe SSDs (bis 15 mm Bauhöhe) in einem einzigen externen 5,25-Zoll-Laufwerksschacht. Aufbauend auf dem bewährten werkzeuglosen SSD-Montagesystem der ExpressCage-Serie vereint das MB324V4P-B schnelle Laufwerkswechsel, sicheren Halt der SSDs und eine optionale Schraubbefestigung in einem robusten Design. Im Gegensatz zu vielen werkzeuglosen Systemen, die an Montagesicherheit einbüßen, bietet das herausnehmbare Tray-Design der ExpressCage mit zusätzlichen Schraubpunkten sowohl Hot-Swap-Komfort als auch zuverlässigen Halt – und überzeugt damit sowohl Entwickler von Unternehmensspeicherlösungen als auch Performance-Enthusiasten. Mit der Aufrüstung auf PCIe 4.0-Bandbreite von bis zu 64Gbps pro SSD, zwei 40-mm-Kühlventilatoren und SlimSAS-Anschlüssen wird das MB324V4P-B zur überzeugenden Next-Gen-Speicherplattform für Systemintegratoren, Edge-Computing-Installationen, KI-Workstations und Hochgeschwindigkeits-NVMe-RAID-Konfigurationen. Produktmerkmale - Unterstützt 4 x U.2/U.3 PCIe 4.0 NVMe SSDs (bis zu 15?mm Höhe) in einem einzigen 5,25"-Laufwerksschacht - Ideal für den Aufbau von Hochgeschwindigkeits-NVMe-RAID-Arrays oder zur Erweiterung der Flash-Kapazität in platzbeschränkten Systemen - Kompatibel mit Tri-Mode-HBA-/RAID-Karten über 2 x SlimSAS 8i (SFF-8654) Anschlüsse - ?PCIe-8-Pin-Stromanschluss sorgt für eine stabile Hochstromversorgung bei besserem Kabelmanagement - ExpressTray-System ermöglicht werkzeuglose SSD-Installation mit optionaler Schraubbefestigung - Zwei 40x40x20?mm Lüfter für überlegenen aktiven Luftstrom - Tray und Gehäuse verfügen über Lüftungsöffnungen zur Unterstützung der passiven Kühlung - Laufwerks-LEDs zeigen Bereitschaft (dauerhaft grün) und Zugriff (blinkend grün) an - Hot-Swap-Tray-Design ermöglicht schnellen Laufwerkswechsel mit minimalem Aufwand - Gefertigt aus robustem Metall und verstärktem Kunststoff für hohe Langlebigkeit - Konzipiert für Workstations, Server und Edge-Speicherplattformen - Unterstützt durch 3 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie mit branchenführender Abdeckung