

ICY DOCK - MB326SP-1B - ExpressCage - 6x 2.5 SATA/SAS in 1x 5.25 bay mobile rack screwless trays black

Gamintojas: **ICY DOCK** · Modelis: **MB326SP-1B** · EAN: **4713227446907** · Prekės kodas: **907688**

112,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **93,31 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprašymas

Das ICY DOCK ExpressCage MB326SP-1B ist ein 6-Bay 2,5" SATA/SAS SSD/HDD Wechselrahmen-Gehäuse, das in einen standardmäßigen 5,25" Schacht für optische Laufwerke passt – ideal für NAS-Server, Homelab-Systeme, kompakte Workstations und Server in KMU. Es kombiniert hochdichte Speicherkapazität mit dem bewährten werkzeuglosen Tray-Design von ICY DOCK, das schnelle Hot-Swap-Wechsel und einfache Wartung ermöglicht, während es Laufwerke mit einer Höhe von 5–9,57mm sicher unterstützt. Für Anwender, die Wert auf Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit legen, ermöglicht das MB326SP-1B müheloses Aufrüsten, Austauschen und Ersetzen von Laufwerken ohne Öffnen des Gehäuses – ideal zum Testen unterschiedlicher Laufwerkstypen, zur Erweiterung von RAID-Volumes oder zur Verwaltung von Backups. Mit sechs Hot-Swap-Bays eignet es sich besonders für Anwendungen, die größere Laufwerkspools auf begrenztem Raum erfordern – etwa in Virtualisierungslaboren, KMU-Servern, Überwachungssystemen oder Medienproduktionsumgebungen. Tray ExpressTray Mini MB322TP-B Tray für MB322 & MB326 Serie Produktmerkmale: - Unterstützt bis zu 6 x 2,5" SATA/SAS HDDs oder SSDs in einem einzigen 5,25" Schacht - Kompatibel mit SATA 6Gbps oder SAS 3.0 12Gbps (Single Channel) - Hot-Swap-fähige Schächte für schnellen und bequemen Laufwerkswechsel - Unterstützt 2,5" Laufwerke mit 5mm, 7mm und 9,5mm Bauhöhe - Active Power Technology (APT) – Stromversorgung erfolgt nur bei eingesetztem Laufwerk im Schacht - ExpressTray-System: werkzeuglose, entnehmbare Trays für einfache Installation bei gleichzeitiger Stabilität des Tray-Designs - Optionale Schraublöcher an der Unterseite zur zusätzlichen Laufwerksstabilisierung - Individuelle blaue Status-LEDs für jeden Schacht - Zwei aufrüstbare 40mm Lüfter für effektive Laufwerkskühlung - Unterstützt 3 Pin Lüfteranschlüsse für Lüfter-Upgrades - Zwei 15 Pin SATA Stromanschlüsse versorgen alle sechs Laufwerke - Verriegelungsmechanismus für 7 Pin SATA und 15 Pin Stromanschlüsse für sichere Verbindungen - Dreistufige Lüftersteuerung: Hoch / Niedrig / Aus - Robustes Metallgehäuse mit strapazierfähigen ABS-Trays und Haltegriffen - Ideal für Power-User, Systemintegratoren und Anwendungen mit platzsparenden 6 Bay 2,5" Hot-Swap Speicherlösungen