

StarTech.com SDOCK2U33EB saugojimo diskų prijungimo stotis USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B Juoda

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **SDOCK2U33EB** · EAN: **065030855891** · Prekės kodas: **908061**



97,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,91 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 6 Gbit/s
- ✓ Medžiaga: Plastik
- ✓ Saugojimo medijos tipas: HDD, SSD
- ✓ Saugojimo kaupiklio sąsaja: „Serial ATA III“
- ✓ Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai: 2.5,3.5"
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
- ✓ DC įėjimo lizdas
- ✓ Juoda



Aprašymas

External SSD/HDD Docking Station | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) / eSATA to SATA

The SDOCK2U33EB Dual 2.5/3.5" SATA hard drive docking station lets you dock and swap hard drives from your desktop or laptop computer simultaneously using a single eSATA or USB port.

For fast performance and efficient data transfers when connected through eSATA, the docking station supports full SATA III transfer speeds -- up to 6 Gbps. For universal compatibility, the dock can be connected through USB 3.0 with transfer speeds up to 5 Gbps plus support for UASP, which supports performance up to 70% faster than conventional USB 3.0 when paired with a UASP-enabled host controller to utilize the full potential of your SATA III hard drives. See our UASP testing results below for further details.

The hard drive docking station supports the fastest drive technologies including SATA III (6 Gbps), hybrid drives and solid state drives (SSD), ensuring you can save time by getting the most out of your drive performance.

Extend the value of this hard drive docking station further with the addition of our SATA to IDE Hard Drive Adapter (SAT2IDEADP), allowing easy insertion of any 2.5 or 3.5in. IDE hard drive into a SATA hard drive dock.

To ensure compatibility with your computer system, the SDOCK2U33EB supports all of the leading operating systems, including: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux, and Google Chrome OS™.

The SDOCK2U33EB is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Improved Performance with UASP

UASP is supported in Windows 8, Mac OSX (10.8 or above), and Linux. In testing, UASP performs with a 70% faster read speed and 40% faster write speed over traditional USB 3.0 at peak performance.

At the same peak in testing UASP also shows an 80% reduction in required processor resources.

Testing results were obtained using an Intel® Ivy Bridge system, a UASP-enabled StarTech.com Enclosure, and a SATA III solid state drive.

Techninė specifikacija

Disko tvarkyklė	
Saugojimo medijos tipas	HDD, SSD
Saugojimo kaupiklio sąsaja	„Serial ATA III“
Palaikomi saugojimo kaupiklio dydžiai	2.5,3.5"
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	2
Didžiausia atminties apimtis	8 TB
Ryšys	
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
USB 3.2 (3.1 1 kart.) prievadų skaičius	1
eSATA prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Savybės	
Produkto spalva	Juoda
Medžiaga	Plastikas

Maksimalaus duomenų perdavimo sparta	6 Gbit/s
LED indikatoriai	Aktyvumas, Energija
Sertifikavimas	CE, FCC
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100-240 V
Įvesties srovė	1.5 A
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	3 A
Kištuko tipas	M tipas
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Svoris ir matmenys	
Plotis	132 mm
Ilgis	143 mm
Aukštis	70 mm
Svoris	524 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	188 mm
Pakuotės gylis	123 mm
Pakuotės aukštis	213 mm
Paketo svoris	1,1 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	eSATA, USB
Instrukcija	Taip
Pridedamos maitinimo šakutės tipai	ANZ, EU, NA, UK
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Kitos savybės	

Standartinės sąajos	eSATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lustų rinkinys	JMicron - JMS562
Atitikties sertifikatai	RoHS
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	686 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	218 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	471 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,05kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt