Axagon PCES-SJ2 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis SATA

Gamintojas: **AXAGON** · Modelis: **PCES-SJ2** · EAN: **8595247907745** · Prekės kodas: **923120**

20,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **17,27 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: PCIe
- ✓ Išvesties sąsaja: SATA
- ✓ TRIM palaikymas
- ✓ Paskirtis: PC
- ✓ 2 Gbit/s
- ✓ Juoda

Aprašymas

The AXAGON PCES-SJ2 PCI-Express controller extends your desktop PC with two SATA ports with a transmission rate up to 6 Gb/s.

The card equipped with JMicron chipset not only supports SATA 3.0 specification, but also other SATA technologies such as Hot-Plug, Native Command Queue (NCQ), TRIM, or Port Multiplier.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Easy installation without the need to install drivers in most operating systems.

Thanks to the included low profile bracket the controller can be fitted into both standard and low profile PC cases.

Input:
• PCI-Express 3.0 interface, PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.0 /2.1 compatible.
• Number of lines 1-Lane (x1), compatible with x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slots.
• A bandwidth of 1-Lane PCI-Express 3.0 bus 2 Gb/s bidirectional.

Output:
• 2x independent Serial ATA port, SATA III 6G standard.
• 2x internal 7-pin SATA data connector.
• Supports all SATA I / SATA II / SATA III optical drives, SSDs and hard disks of all capacities.

Other features:
• Full Plug and Play support.
• Compliant with Serial ATA 3.0 specification (SATA/600), transmission rates of up to 6 Gb/s (600 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 2.0 specification (SATA/300), transmission rates of up to 3 Gb/s (300 MB/s).
• Compliant with Serial ATA 1.0 specification (SATA/150), transmission rates of up to 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Compliant with Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) specification.
• Hot Plug support for connecting and disconnecting SATA devices while running.
• Native Command Queuing (NCQ) support.
• TRIM feature support for SSD disks.
• Port Multiplier Command Based Switching feature support.
• Boot support from connected disk incl. cooperation with computer motherboard BIOS/UEFI.
• The Jmicron JMB582 chipset is used.

Supported operating systems:
• MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 and later, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 2022 and later (supported are all 32- and 64-bit versions of OS Windows), Linux with kernel 2.6.x and above.

Package contains:
• PCI-Express Gigabit Ethernet card with a standard bracket,
• low profile bracket,
• multilingual manual CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• packed in a cardboard box.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Priimančioji sąsaja	PCIe
Išvesties sąsaja	SATA
Pagrindinio įrenginio sąsajos tipas	Kištukinis
Išplėtimo kortelės formos faktorius	Viso aukščio / žemo profilio
Išplėtimo kortelės standartas	PCIe 3.0
NVMe	Ne
SATA peržiūra	3.0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vidinių SATA prievadų skaičius	2
Konstrukcija	
Vidinis	Taip
Produkto spalva	Juoda
Paskirtis	PC
LED indikatoriai	Taip
Hot-Plug palaikymas	Taip
Lengvas instaliavimas	Taip
Kilmės šalis	Kinija
Sertifikavimas	CE, RoHS
Savybės	
Duomenų perdavimo sparta (maks.)	2 Gbit/s
TRIM palaikymas	Taip
Natūralus komandų eiliškumas (NCQ)	Taip
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Taip
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip
Pakuotės plotis	145 mm
Pakuotės gylis	112 mm
Pakuotės aukštis	25 mm
Paketo svoris	72 g
Pakuotės tipas	„Box“
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 11,00cm × 3,00cm
Svoris	0,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

RealQ, s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno-jih, CZ
axagon.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt