ATEN CS82A KVM jungiklis Sidabras

Gamintojas: **ATEN** · Modelis: **CS82AC-AT** · EAN: **4710423771581** · Prekės kodas: **923710**



95,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **79,26 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Sidabras
- ✓ Kompiuterių skaičius: 2
- ✓ Klaviatūros porto tipas: PS/2 Pelės porto tipas: PS/2 Vaizdo prievado tipas: VGA
- ✓ 1920 x 1440 pikseliai
- ✓ Korpuso medžiaga: Metalas
- ✓ 1,08 W





Aprašymas

CS82A is a KVM switch with built-in PS/2 on each of the front and rear panels. It can control 2 servers via a single console and allows users to switch between computers via the buttons on the front panel of the switch or the hotkey configuration on the keyboard. It is the simplest and most convenient solution for multi-computer management. The sturdy, durable and small enclosure design is its important feature.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Kompiuterių skaičius	2
Klaviatūros porto tipas	PS/2

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pelės porto tipas	PS/2
Vaizdo prievado tipas	VGA
HDMI portų kiekis	0
DVI-D prievadų skaičius	0
DVI-I prievadų skaičius	0
VGA (D-Sub) portų kiekis	3
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo koncentratoriaus prievadų skaičius	0
PS/2 portų kiekis	6
DC įėjimo lizdas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	0
Veikimo charakteristikos	
Maksimali rezoliucija	1920 x 1440 pikseliai
Skanavimo intervalas	20 s
Konstrukcija	
Produkto spalva	Sidabras
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	1,08 W
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 80%
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	87 mm
Aukštis	55 mm
Svoris	420 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	PS/2
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
Ryšio technologija	Vielinis
Suderinamos operacinės sistemos	DOS, WIN 98, WIN ME, WIN NT, WIN 2K, WIN XP, WIN 2003, Windows Vista, LINUX, Mac 8.6/9/10, SUN Solaris 8/9
RJ-12 prievadų skaičius	0
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,97kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ATEN INTERNATIONAL CO., LTD.
Datung Road No.125, Sec. 2, 221 New Taipei City, TW
aten.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt