

FSP FlexGURU PRO 500W maitinimo blokas 24-pin ATX 1U Juoda

Gamintojas: **FORTRON SOURCE** · Modelis: **PPA5008401** · EAN: **4713224522925** · Prekės kodas: **924325**



196,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **162,73 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 500 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ NAS / saugojimo serveris 1U 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 4 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

Excellent Thermal Performance

The FlexGURU PRO series offers an inner 40mm fan design, which reduces noise and allows for maximum cooling at all times.

All Black Round Cables

The all black round cables offers your system a more sophisticated look compared to other entry-level power supplies.

High Efficiency Conversion 90%

FlexGURU FIX

90% Efficiency Conversion

The efficiency of your power supply is very important since it directly affects your system's performance. The FlexGURU PRO 500W has a guaranteed

typical efficiency of 90% and offers a high conversion power to power your system.

FlexGURU FIX table

Multifunctional Design

The FlexGURU PRO series comes with the included 1U bracket which turns the FlexGURU PRO 500W into a 1U IPC power supply.

Compliance with IEC 62368

FSP Group features the latest in green power technology and provides additional safety approvals to keep its power supplies ahead of regulation changes. FSP has upgraded the majority of its power supplies to the newer IEC 62368 standards.

FlexGURU FIX

Safety Protection

OVP (Over Voltage Protection), UVP (Under Voltage Protection), OPP (Over Power Protection), SCP (Short Circuit Protection), and OTP (Over Temperature Protection), full guardian circuit protection to keep your hardware safe.

Japanese Electrolytic Capacitors

The FlexGURU PRO series utilizes main Japanese Electrolytic Capacitors to offer stable outputs and long-term reliability.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	500 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Įvesties srovė	8-4 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	90 W
Kompleksinė galia (+5V)	90 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	14 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	41 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	16 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	4
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip

PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	1
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	NAS / saugojimo serveris
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	1U
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	4 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
------------------	-------------------------------------

Svoris ir matmenys

Plotis	40,5 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	81,5 mm

Logistikos duomenys

Garantinis laikotarpis	5 metai
------------------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	15,00cm × 4,00cm × 8,00cm
Svoris	1,31kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt