PLANET Industrial 16-PoE Switch 10/100/1000T 2xUP 2xSFP

Gamintojas: **PLANET** · Modelis: **IGS-20160HPT** · EAN: **4711605281751** · Prekės kodas: **924476**

1 169,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **966,86 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L3 komutatorius su 16 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadų
- ✓ 2 sumontuoti SFP moduliai ir 2 uplink prievadai
- ✓ Bendras PoE biudžetas – 320 W
- ✓ VLAN palaikymas iki 255 VLAN ir QoS palaikymas
- ✓ MAC adresų lentelė – 32000 įrašų, paketų buferis – 4 MB
- ✓ Mėlynas korpusas, gylis 107 mm, FCC 15 A ir CE sertifikatai

Aprašymas

PLANET IGS-20160HPT – tai valdomas pramoninis komutatorius mėlyname korpuse. Jis priklauso L2/L3 lygiui ir turi 16 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadų bei 2 sumontuotus SFP modulius, taip pat 2 uplink prievadus.

Komutatorius palaiko Power over Ethernet, o bendras PoE biudžetas siekia 320 W. Taip pat palaikomas VLAN (iki 255 VLAN), QoS, IGMP snooping, daugiaadresis siuntimas, jungčių agregavimas, prievadų veidrodinimas, srauto valdymas ir viso dvipusio ryšio režimas. Yra Auto MDI/MDI-X ir store-and-forward perjungimas.

- MAC adresų lentelė: 32000 įrašų
- Paketų buferio atmintis: 4 MB
- Jumbo kadrai iki 10000
- Šilumos išsklaidymas: 123 BTU/h
- Gylis: 107 mm

Darbinė ir sandėliavimo santykinė oro drėgmė – nuo 5 iki 95 %, sandėliavimo temperatūra – nuo -40 iki 85 °C. Komutatorius turi FCC 15 A ir CE sertifikatus, nėra skirtas montuoti į stelažą.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Blue
Stovo montavimas	Ne
Svoris ir matmenys	
Ilgis	107 mm
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	2
Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Managed
Perjungimo sluoksnis	L2/L3
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	123 BTU/h
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	32000 entries
„Jumbo“ kadrai	10000
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketo buferio atmintis	4 MB
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Tinklas	
10G parama	Ne
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	255
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Portų mirroring	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Multicast palaikymas	Taip
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	320W
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC 15 A, CE
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903