WD - Ultrastar DC HC555 - Festplatte - Datencenter - 16 TB - intern - 3.5 (8.9 cm)SAS 12Gb/s 7200 rpm Puffer: 512 MB

Gamintojas: **WESTERN DIGITAL** · Modelis: **0B47745** · EAN: **829686009349** · Prekės kodas: **924574**



970,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **802,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 16TB talpa dideliems duomenų kiekiams
- ✓ 7200 RPM greitis greitai duomenų prieigai
- ✓ SAS3 sąsaja su 12 Gbit/s perdavimo greičiu
- ✓ 512MB buferis geresniam veikimui
- ✓ Skirtas serveriams ir darbalaukiams
- ✓ 2500000 valandų MTBF patikimumui

Aprašymas

Western Digital 3,5 colių 16TB SAS3 kietasis diskas skirtas verslo aplinkoms, veikia 7200 RPM greičiu ir turi 512MB buferį. Šis kietasis diskas naudoja SAS3 sąsają su 12 Gbit/s perdavimo greičiu, todėl tinka aukšto našumo serveriams ir darbalaukiams.

Turėdamas 16000 GB talpą, jis veikia esant 5/12 V įtampai ir išlaiko funkcionalumą 5-60°C temperatūroje. Diskas atlaiko 50 G darbinius smūgius ir 250 G neveikiančio disko smūgius, užtikrindamas patvarumą sudėtingomis sąlygomis. 2500000 valandų MTBF rodiklis rodo aukštą patikimumą nenutrūkstamai veiklai.

Disko dydis - 3,5 colio, gylis - 147 mm, vidutinė delsos trukmė - 4,16 ms. Energijos suvartojimas tipinėmis sąlygomis - 8,8 W, tuščiosios eigos režimu - 5,4 W. Nors diskas nėra karštos pakeitimo, jis siūlo stabilų veikimą su 1,04 G neveikiančio disko vibracijos atsparumu ir gali būti laikomas -40 iki 70°C temperatūroje.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kietojo disko talpa	16000 GB
Kietojo disko sukimosi greitis	7200 RPM

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Sąsaja	SAS3
Kietojo disko dydis	3.5"
Tipas	HDD
Taikoma	Server/workstation
Kietojo disko sąsajos perdavimo sparta	12 Gbit/s
Atmintinės buferio dydis	512 MB
Vidutinis latentinumas	4.16 ms
Pakeitimas neišjungus	Ne
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2500000h

Energijos valdymas

Darbinė įtampa	5 / 12V
Energijos suvartojimas (tuščiąja eiga)	5.4W
Energijos suvartojimas	8.8W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Ne veiklos šokas	250G
Veiklos šokas	50G
Ne-veiklos vibracijos	1.04G

Svoris ir matmenys

Ilgis	147 mm

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 10,00cm × 3,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.