

be quiet! Dark Power 14 1000 W - 80 Plus Titanium maitinimo blokas 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **BE QUIET** · Modelis: **BP020EU** · EAN: **4260052192023** · Prekės kodas: **924603**



268,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **222,23 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Titanium
- ✓ Aktyvus 13,5 cm 0 - 2100 RPM
- ✓ Juoda



Aprašymas

No compromise silence and performance

Dark Power 14 1000W claims nothing less than the top spot. This powerhouse features a high-performance heat sink design with an integrated fan and can be operated in either active or semi-passive mode.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Didžiausioji galia	1100 W
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	10 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	5 A
Galios koeficientas	0,98
12 V bėgelių skaičius	4
Kompleksinė galia (+3,3 V)	120 W
Kompleksinė galia (+12 V)	996 W
Kompleksinė galia (+5V)	120 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	25 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V1)	33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V2)	33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V3)	40 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V4)	40 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	24 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	20,1 ms
Efektyvumas	93,8%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2

Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	13
SATA maitinimo kabelio ilgis	600,750,900,1050 mm
SATA maitinimo kabelių skaičius	4
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	900,1050 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 kontaktų)	1
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	70 cm
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Titanium
ATX versija	3.1
EPS versija	2.92
Garso lygis	18,2 dB
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus greitis	0 - 2100 RPM
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Ventiliatoriaus įjungimo ir išjungimo jungiklis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CB, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
-------------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	175 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	2,2 kg

Pakuotės duomenys

Instrukcija	Taip
Naudojimo instrukcijos kalbos	Supaprastinta kinų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Lenkų kalba, Rusų kalba, Tajų, Ukrainiečių
Pakuotės plotis	230 mm
Pakuotės gylis	126 mm
Pakuotės aukštis	355 mm
Paketo svoris	3,5 kg

Techninė informacija

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR, ErP, Triman
----------------------	--------------------------

Logistikos duomenys

Transportavimo kartono dėžės ilgis	52,8 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	36,8 cm
Transportavimo kartono dėžės aukštis	26 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	19,3 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	4 vnt

Kitos savybės

Pridėti sraigtai	Taip
Pridedami kabelių tvirtinimo dirželiai	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	35,00cm x 13,00cm x 23,00cm
Svoris	4,41kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Listan GmbH

Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, DE

listan.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt