Allied Telesis AT-GS910/8-50 Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Pilka

Gamintojas: **ALLIED TELESIS** · Modelis: **AT-GS910/8-50** · EAN: **767035207438** · Prekės kodas: **925060**



106,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **88,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s

Aprašymas

The Allied Telesis GS910 Series offers unmanaged Gigabit switching solutions for the desktop, and small networks. The series has internal and external power supply versions, and also features network loop guard technology, which automatically detects any unexpected network loops, and prevents network devices from broadcast packet storms.

With minimal to no set-up, GS910 Series switches provide simple and seamless connectivity to existing network infrastructure. Each unmanaged switch is backed with a lifetime limited warranty.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Pralaidumas	11,9 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
Paketų perdavimo greitis (1 Gbps)	1488000 pps
Paketų perdavimo greitis (100 Mbps)	148800 pps
Paketų perdavimo greitis (10 Mbps)	14880 pps
Saugumas	
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
BPDU filtras / apsauga	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Pilka
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	4,5 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 50 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	210 mm
Ilgis	121 mm
Aukštis	38 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris	780 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 25,00cm × 9,00cm
Svoris	1,44kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Allied Telesis

ATSAKINGAS ASMUO ES

Allied Telesis International B.V.
Karl-Hammerschmidt-Straße 34, 85609 Aschheim-Dornach, DE
alliedtelesis.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt