

TP-Link Omada ES206X-M2 tinklo komutatorius Valdomas L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES206X-M2** · EAN: **1210002600729** · Prekės kodas: **925327**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 16000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 45 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ AC

Aprašymas

Omada ES206X-M2(UN) 5-Port 2.5G m. 1x10GE SFP+Easy Man. Switch (ES206X-M2)

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
SFP+ modulio angų kiekis	1
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MTU VLAN, Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	16000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	45 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	33,48 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10
Paketo buferio atmintis	0,64 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	64 MB
Firmware tobulinimas	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1223587 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	5,63 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	19,21 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	158 mm
Ilgis	100,7 mm
Aukštis	25,4 mm
Svoris	520 g

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Matmenys ir svoris

Svoris	0,52kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt