Epson EcoTank Pro ET-5885 Rašalinis A4 4800 x 2400 DPI 25 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **C11CJ28405** · EAN: **8715946734644** · Prekės kodas: **925685**



1 180,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **975,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 2400 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Geltona, Rausvai raudona
- ✓ A4 25 ppm
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas Spalvoto fakso siuntimas
- ✓ Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
- ✓ Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 17,8 kg

Aprašymas

Keep on saving

Save every time you print with this EcoTank. It features large ink tanks that you fill with low-cost ink bottles, delivering incredibly low costs-per-page. Thanks to Heat-Free PrecisionCore technology, you can also keep your energy consumption down to a minimum, saving on energy bills

Time-saving features

Our fastest A4 device in its class, the ET-5885 offers a first page out time of just 5.5 seconds* and print speeds up to 25 pages per minute. The automatic document feeder can scan up to 27.5 images per minute.

Low user intervention

Minimising refills, this EcoTank can print thousands of pages before needing more ink, while the two paper trays offer a capacity of 500-sheets. Free yourself from manual page loading with a generous 50-sheet rear feed and A4 ADF.

Easy to use and reliable

Selecting features is easy with the LCD colour touchscreen. And refilling the large front ink tanks is simple with the resealable, intuitive and drip-free ink bottles.

Print from almost anywhere

It's easy to print from mobiles, tablets and laptops using the ET-5885. With Wi-Fi and Wi-Fi Direct, you can send documents to print from smart devices using the Smart Panel app*. Also features Ethernet and PCL support.

Business-quality printing

The EcoTank 113 ink series features all pigment inks for smudge, water and highlighter resistant prints. One set of replacement inks can print up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour*

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spauzdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	4800 x 2400 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	25 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	21 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	21 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,5 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	6 s
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skanavimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	2400 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Nuskaitymo technologija	CIS
Nuskaityti į	„Cloud“
Palaikomi vaizdo formatai	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso perdavimo greitis	3 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	180 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Kopija, Spausdinti, Skenuoti
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Geltona, Rausvai raudona
Rašalo talpų sistema	Taip
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Spausdintuvo šriftai	PCL, PostScript

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	3
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	125 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
2 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa	50 lapai
Maksimali įėjimo talpa	550 lapai

Popieriaus tiekimas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Paprastas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	10, C4, C6, DL
Popieriaus dėklo svoris	64 - 300 g/m²
Ryšys	
Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Valdymo protokolai	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	10,9 cm (4.3")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)	19 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	19 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	9,7 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,8 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,14 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Svoris ir matmenys	
Plotis	425 mm
Ilgis	500 mm
Aukštis	350 mm
Svoris	17,8 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	56,00cm × 50,00cm × 44,00cm
Svoris	21,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt