

TP-Link Tapo C225 Tower IP apsaugos kamera Vidaus 2560 x 1440 pikseliai Stalas

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TAPOC225** · EAN: **4897098688090** · Prekės kodas: **927107**



62,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **51,98 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus IP apsaugos kamera
- ✓ „Starlight“ 25,4 / 3 mm (1 / 3") 2560 x 1440 pikseliai
- ✓ Bevielis „Wi-Fi“
- ✓ Naktinis matymas IR
- ✓ Tower Stalas
- ✓ Juoda, Balta



Aprašymas

Smart. Secure. Easy.

Panoramic Recording & Privacy Protection

Physical Privacy Mode

Maintains your privacy by blocking the lens with the camera's own housing.

2K QHD Clear View

With a F1.6 large aperture, Tapo C225 captures more light to create crisper images.

Smart AI Detection and Notification

Smart AI identifies people, pets, and vehicles while recognizing a baby crying and other sounds, notifying users as needed.

Human Detection

Notice everyone moving through your camera's field of view.

Pet Detection

Know what your fur baby is up to with the Tapo app.

Abnormal Sound Detection

Notifies you when hard sounds are detected.

Customizable Night Vision

Switch to the 940nm IR invisible LED to watch over your baby without interrupting their sleep.

Starlight Sensor

The highly-sensitive starlight sensor captures higher-quality images even in low-light conditions.

Smart Motion Tracking

Precisely tracks and follows a subject, keeping it within the camera's field of view with up to 120°/s rotating speed.

Flexible Storage Choice

Save recorded videos on the MicroSD Card†(up to 512 GB) or by using Tapo Care** cloud storage services.

Activity Zones

Notifies you when activity is detected in specific zones.

Cross-Line Detection

Notifies you when something or someone passes a set boundary.

Sound and Light Alarm

Trigger sounds and light as an alarm when motion is detected.

Panoramic View

Generate a panoramic view by photographing the surrounding environment.

Two-Way Audio

Enables communication through a built-in microphone and speaker.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Tipas	IP apsaugos kamera
Talpinimas palaikomas	Vidaus
Ryšio technologija	Bevielis
Automatinis sekimas	Taip
Dienos / nakties režimas	Taip
Peržiūra nuotoliniu būdu	Taip
Įmontuota lemputė	Taip
Sertifikavimas	CE, RCM, WEEE, EAC

Konstrukcija

Montavimo tipas	Stalas
Produkto spalva	Juoda, Balta
Forma	Tower

Fotoaparatas

Kameros panoramavimo valdymas	Taip
Kameros pakėlimo valdymas	Taip
Regėjimo lauko (FOV) kampas	360°
Sukimosi kampas	360°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 149°
Viso diapozonas	0 - 360°
Panoramavimo greitis	120 °/sec
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis

Vaizdo jutiklis

Jutiklio tipas	„Starlight“
Optinio sensoriaus dydis	25,4 / 3 mm (1 / 3")

Efektyvi sensoriaus rezoliucija	1440 pikseliai
Aktyvių vaizdo elementų skaičius (aukštis x plotis)	2560 x 1440 pikseliai
Lęšių sistema	
Lęšių skaičius	1
Maksimalus apertūros skaičius	1,6
Fiksuotas židinio nuotolis	4 mm
Naktinis matymas	
Naktinis matymas	Taip
LED tipas	IR
Apšvietimo LED diodų skaičius	1
Infraraudonųjų spindulių bangos ilgis	940 nm
Video	
Maksimali rezoliucija	2560 x 1440 pikseliai
Video suspaudimo formatai	H.264
Palaikomi vaizdo režimai	1440p
Vaizdo įrašymas	Taip
Kadrų sparta	15 fps
Vaizdo transliavimas	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	2 krypčių
Įmontuotas mikrofonas	Taip
Audio detekcija	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Ne
„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth	Ne
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Laikmenos	
Integruotas kietasis diskas	Ne
Integruotas kortelių skaitytuvas	Taip
Suderinamos atminties kortelės	MicroSD (TransFlash)

Maksimalus atminties kortelės dydis	512 GB
Ryšys	
DC įėjimo lizdas	Taip
Saugumas	
Vaizdo judesio detekcija	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2-PSK
HTTPS kodavimą	Taip
Ispėjamojo pranešimo tipas	Priverstinio siuntimo pranešimas, „Snapshot“ įspėjamasis pranešimas
Privatumo apsauga	Taip
Valdymo funkcijos	
Atstatymo mygtukas	Taip
Valdoma nuotoliniu valdymu	Taip
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
DC išėjigos įtampa	12
DC išėjigos srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Aukštis	112 mm
Skersmuo	8 cm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	160 mm
Pakuotės gylis	190 mm
Pakuotės aukštis	110 mm
Paketo svoris	500 g
Tvarumas	
Atitikties sertifikatai	RoHS

Tvarumo reikalavimų laikymasis

Taip

Pakuotės turinys

Fotoaparato skaičius

1

Pridėti sraigtai

Taip

Tvirtinimo šablonas

Taip

Pakuočių kiekis

Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

19,00cm × 12,00cm × 16,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Greitos pradžios vadovas](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) [objects.icecat.biz/objects/103115834_23382254.mp4](#)
- › [Vaizdo įrašas 2](#) [objects.icecat.biz/objects/103115834_23382255.mp4](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt