Zyxel GS1915-24EP Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda

Gamintojas: **ZYXEL** · Modelis: **GS1915-24EP-EU0101F** · EAN: **4718937626823** · Prekės kodas: **927928**

348,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **288,35 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas SNMP v1, v2c, v3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)

Aprašymas

The Zyxel GS1915 Series offers 8/24-port GbE Smart Managed Switches with and without PoE connectivity to small business network. The GS1915 Series supports NebulaFlex that comes with handy features and superior performance. This series is the most affordable hybrid switch solution for SB/ SMB market. It can be easily setup through Nebula Control Center for cloud based unified management, or with its friendly Web GUI if you still prefer local setting.

Simple, affordable way to go cloud

Nebula provides both intuitive web interface and mobile APP to deliver a streamlined experience for installation and management of the network, without the additional cost for a software or hardware controller. Pro-users, small businesses, and chain stores can take advantage of Nebula to access real-time network information and enjoy centrally managed control over the GS1915 Smart Managed switches along with access points and

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

security gateways. GS1915 series switch can satisfy requirements for a wide range of users; for Prosumers, it is able to ensure the quality connectivity for growing home IOT devices, for small business users, it can provide a sturdy network performance for daily operation, for chain store adoptions, it can manage and maintain multiple stores, all while carrying the flexibility to expand networking solution for new store locations instantly.

NebulaFlex – simply manage it your way!

The GS1915 Series supports NebulaFlex technology which provides extended flexibility for users to easily switch network management modes between standalone and our license-free Nebula cloud management platform. Nebula control center provides single pane of glass for Zyxel products; the local web GUI accesses the full feature set and all configuration options of your switch from the very first release.

The Nebula ecosystem

Nebula supports a comprehensive range of products from switches, access points, security firewalls, to 5G/LTE mobile routers, bringing you an easy and unified network experience. The Nebula APP allows to onboard devices and glance at real time network status easily. You also can reboot the abnormal AP/IP CAM by power cycle, or even block clients with unusual traffic remotely even when you are away.

Compact size, silent operation

The GS1915 Series comes with desktop dimensions, fanless design, and smart fan design (GS1915-24EP only). These slim and near-silent switches can perfectly blend into any working environment without intrusive fan noises.

Intelligence to power more devices

All PoE ports of GS1915-8EP and GS1915-24EP support IEEE 802.3at for maximum deployment of modern PoE devices. Each port provides up to 30 W with a total of 60 W and 130 W power budget, ideal for setups that just needs a few more APs and cameras for a small business. Both PoE models feature a default PoE consumption mode that delivers the actual power required by your networked devices, reserves the rest to optimize its power budget, allowing the switch to power more devices, and ensures a better ROI for your business.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
MIB palaikymas	Y
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Tinklas	

Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	48 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	35,7 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP relay, DHCP client
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SSH-2, SSL/TLS, SHA-2
SSH/SSL palaikymas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Apsauginis slaptažodis	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP v1, v2c, v3
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
MTBF (PoE)	768989 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Galios suvartojimas (maks.)	166,1 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	12
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	130 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 95%
Šilumos sklaida	566 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	330 mm
Ilgis	230 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	2,48 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	389 mm
Pakuotės gylis	337 mm
Pakuotės aukštis	79 mm
Paketo svoris	3,87 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zyxel Networks Corporation
Industry East RD. IX, Hsinchu Science Park 2,
30076 Hsinchu, TW
zyxel.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Zyxel Networks A/S
Adenauerstraße 20/A3, 52146 Würselen, DE
zyxel.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt