

Dahua Technology DHI-NVR4208-8P-4KS3 tinklinis vaizdo įrašymo įrenginys (NVR)

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **NVR4208-8P-4KS3** · EAN: **6923172569363** · Prekės kodas: **928211**



305,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **252,81 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vaizdo signalo įvesties kanalai: 8 kanalai
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai
- ✓ Kietojo disko sąsaja: SATA
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 8 Maitinimas per Ethernetą (PoE)



Aprašymas

The NVR4000-4KS3 model of the Lite Series NVR is favored for its outstanding performance. It supports 4K resolution for scenes that require highly detailed images, and can serve as the edge, central, or backup storage with an intuitive shortcut menu for remote management and control. This NVR also features Smart Motion Detection (SMD) by recorder, which can distinguish target vehicles and humans from ordinary ones in real-time. When an IPC is connected to the NVR, a variety of AI functions become available such as face detection, perimeter protection, and people counting. This NVR is both cost-effective and easy-to-install, making it ideal for a wide range of applications such as for cities, transportation, education and finance.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Vaizdo signalo įvesties kanalai	8 kanalai
Maksimali rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Signalų įvesties kanalai	4
Signalų išvesties kanalai	2
Palaikomos rezoliucijos	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Daugiaekranis	Taip
Palaikomi audio formatai	G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Įrašymo režimas	„Event“
Veido aptikimas	Taip

Disko tvarkyklė

Kietojo disko sąsaja	SATA
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	2

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	8
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Ethernet LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	8
HDMI portų kiekis	1
VGA („D-Sub“) išvesties prievadai	1
USB 2.0 portų kiekis	2
Garso RCA įvestys	1
Garso RCA išvestys	1
Vidinių SATA prievadų skaičius	2

Savybės

Sertifikavimas	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014
----------------	--

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas	10 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	130 W

Svoris ir matmenys

Plotis	375 mm
Ilgis	327 mm
Aukštis	53 mm
Svoris	2,47 kg
Pakuotės plotis	451 mm
Pakuotės gylis	147 mm
Pakuotės aukštis	425 mm
Paketo svoris	3,68 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 38,00cm × 5,00cm
Svoris	2,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt