TP-Link AC1200 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERA6V3** · EAN: **6935364088910** · Prekės kodas: **928771**



57,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **47,85 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 5
- ✓ Web pagrįstas valdymas







Aprašymas

Smooth Entertainment with AC1200 Dual Band WiFi

The Archer A6 creates a reliable and blazing-fast network powered by 802.11ac WiFi technology. The 2.4GHz band delivers speeds up to 300Mbps for everyday tasks like emailing and web browsing while the 5GHz band delivers speeds up to 867Mbps making it ideal for HD video streaming and lag-free online gaming.

5 High-Performance Antennas for
WiFi Coverage throughout Your Home*
Four external antennas and one internal antenna send WiFi signals to every corner of your home. Stay connected and enjoy fast WiFi whether you

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

are lounging on the sofa or on the balcony. With a powerful chipset, the Archer A6 provides ideal WiFi coverage.

Access Point Mode

Switch to Access Point Mode to share your wired network with other wireless devices.

MU-MIMO

Increase Speed, Throughput, Capacity

MU-MIMO enables the Archer A6 to serve multiple devices simultaneously. Say goodbye to bandwidth congestion and lag as you zip through a more efficient network built for more users and more devices.

Gigabit Connectivity, 10× Faster

With one Gigabit WAN port and four Gigabit LAN port, speeds can be up to 10× faster than a standard Ethernet connection. Connect your favorite wired devices to the Archer A6 and get impressed!

Easy Setup and Management with the Tether APP

The free Tether app is available for both Android and iOS devices, making it easy to set up the Archer A6 and manage your network settings.

*Maximum wireless transmission rates are the physical rates derived from IEEE Standard 802.11 specifications. Range and coverage specifications along with the number of connected devices were defined according to test results under normal usage conditions. Actual wireless transmission rate, wireless coverage, and number of connected devices are not guaranteed, and will vary as a result of 1) environmental factors, including building materials, physical objects and obstacles, 2) network conditions, including local interference, volume and density of traffic, product location, network complexity, and network overhead and 3) client limitations, including rated performance, location, connection quality, and client condition.
**Use of MU-MIMO requires clients to also support MU-MIMO.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
VPN palaikymas	OpenVPN PPTP VPN
Ryšys	

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadas	Ne
Atminties kortelių anga(-os)	Ne
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, WDS, WMM, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Indikacijos šviesa	Taip
On/off mygtukas	Taip
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis ir išorinis
Antenų kiekis	5
Perdavimo galia	30 dBmW
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	230 mm
Ilgis	144 mm
Aukštis	35 mm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=rT6892pG4ok
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=2tIUts0fyFk
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=lHwtkMDYEio
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=1L9fDuUsjFA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.