

StarTech.com MDP2DPMM3M „DisplayPort“ kabelis 3 m Mini DisplayPort Juoda

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **MDP2DPMM3M** · EAN: **065030855662** · Prekės kodas: **930164**



39,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **32,98 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 3 m
- ✓ „DisplayPort“ versija: 1.2
- ✓ Mini DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ 3840 x 2400 pikseliai 120 Hz
- ✓ DisplayPort Tiesus Kištukinis
- ✓ Juoda



Aprašymas

Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and a standard DP monitor

The MDP2DPMM3M 3m Mini DisplayPort™ to DisplayPort Adapter Cable, features a Mini DP male connector on one end, and a DP male connector on the other, allowing you to connect any Mini DisplayPort-equipped laptop (including the Mac® family of products) to an HDTV, monitor or projector that uses a standard DisplayPort connection.

The mDP to DP cable supports high resolutions of up to 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz with a maximum HBR2 bandwidth of 21.6 Gbps. The cable also supports Multi-Stream (MST) for daisy chaining multiple monitors and provides optional audio support.

The MDP2DPMM3M is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty, for guaranteed reliability and ensures that digitally protected content is displayed properly, with both HDCP and DPCP capability.

Please Note : Newer laptop and desktop computers (e.g. Apple®) come equipped with Thunderbolt™ ports only. Our Mini DP to DP Cables can be connected to the Thunderbolt ports, enabling you to connect your DP compatible displays.

Techninė specifikacija

Savybės	
Kabelio ilgis	3 m
Jungtis 1	Mini DisplayPort
Jungtis 2	DisplayPort
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Maksimali rezoliucija	3840 x 2400 pikseliai
Produkto spalva	Juoda
1 jungties forma	Tiesus
2 jungties forma	Tiesus
Jungties kontaktų dengimas	Auksas
„DisplayPort“ versija	1.2
Palaikomos grafikos rezoliucijos	3840 x 2400, 2560 x 1600 (WQXGA)
Maksimalus atnaujinimo dažnis	120 Hz
Laido tiesimas	CMG (CM)
Laido ekranavimas	Aliuminio „Mylar“ folija
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
AWG laido dydis	32
Dažnių juostos plotis	21600 MB/s
Daugiasrautis vaizdo signalų perdavimas (MST)	Taip
Laidininkų skaičius	19
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 80%
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS, CE
Svoris ir matmenys	
Svoris	102 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	198 mm

Pakuotės gylis	146 mm
Pakuotės aukštis	22 mm
Paketo svoris	110 g
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733080
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	320 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	500 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	210 mm
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	50 vnt
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	19,00cm × 15,00cm × 2,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt